



SCHNEIDER INTREERUPATOR DE SARCINA CAPSULAT VARIO VCFN - 3 POLI - 25 A

Gama: TeSys

nume produs: TeSys Mini-VARIO

nume scurt al dispozitivului: VCFN

Tip produs sau componenta: Emergency stop switch disconnecter

nivel de performanta: Standard

descriere poli: 3P

tip de control: Maner rotativ

culoare maner: Rosu

culoare placa frontala maner: Galben

blocare cu lacat pentru maner rotativ: Intre 1 si 3 lacate 4...8 mm

marcaj: 0 - 1

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a.

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV

[Ithe] curent termic conventional in incinta: 25 A

[Ie] curent nominal de utilizare: 21,8 A (AC-23A) la 400 V

putere nominala de functionare in W: 11 kW la 400 V (AC-23)

7,5 kW la 400 V (AC-3)

clasa de dificultate intermitenta: 30

Making capacity (I Rms): 320 A la 400 V AC-21A

[Icw] rated short-time withstand Rms current: 384 A la 400 V durata: 1 s

curent nominal conditional de scurtcircuit: 10 kA la 400 V

potrivirea pentru izolatia: Da

rezistenta la foc: 960 °C conformitate cu IEC 60595-2-1

Dimensiunea manerului placii frontale: 60 x 60 mm

inaltime: 131 mm

latime: 82,5 mm

adancime: 106 mm

greutate neta: 0,512 kg

standarde: IEC 60947-4-1

tratament protector: TC

rezistenta mecanica: Vibra?ii 10...150 Hz (1 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6

?ocuri 11 ms (30 Gn) conformitate cu IEC 60068-2-27

temperatura ambientala de functionare: -20...50 °C

Pret: 301,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intreupator-de-sarcina-capsulat-vario-vcfn-3-poli-25-a>