

SCHNEIDER BAZA PENTRU INTRERUPATOR DE SARCINA MINI VARIO - 3 POLI - 12 A

Gama: TeSys
nume produs: TeSys Mini-VARIO
Tip produs sau componenta: Corp de comutator
nivel de performanta: Standard
descriere poli: 3P
tip si compozitie contacte: 3 NO
Tip retea electrica: C.c.
C.a.
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
suport de montare: ?in? simetric?
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 12 A
[Ithe] curent termic conventional in incinta: 10 A
[Ie] curent nominal de utilizare: 8,1 A (AC-23) la 400 V
putere nominala de functionare in W: 3 kW la 400...415 V (AC-3)
4 kW la 500 V (AC-3)
4 kW la 690 V (AC-3)
1,5 kW la 230...240 V (AC-3)
5,5 kW la 500 V (AC-23A)
7,5 kW la 690 V (AC-23A)
3 kW la 230...240 V (AC-23A)
4 kW la 400...415 V (AC-23A)
clasa de dificultate intermitenta: 30
Making capacity (I Rms): 120 A la 400 V AC-21A
120 A la 400 V AC-22A

120 A la 400 V AC-23A
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 0,5 kA la 400 V la varf
[Icw] rated short-time withstand Rms current : 140 A la 400 V durata: 1 s
curent nominal conditional de scurtcircuit: 6 kA la 400 V - siguranta asociata 12 A aM
6 kA la 400 V - siguranta asociata 12 A gG
capacitate de rupere: 120 A la 400 V (AC-22A)
120 A la 400 V (AC-23A)
120 A la 400 V (AC-21A)
durabilitate mecanica: 50000 cic
durabilitate electrica: 30000 cic DC-1...5
50000 cic AC-21
potrivirea pentru izolatie: Da
conexiuni - borne: Circuit de alimentare borne cu surub cablu 4 mm² - rigiditate cablu: solid
Circuit de alimentare borne cu surub cablu 4 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
cuplu de strangere: Circuit de alimentare 7 N.m - pornit borne cu surub
inaltime: 46,5 mm
latime: 56 mm
adancime: 62 mm
greutate neta: 0,11 kg
standarde: SR EN 60947-3
certificari produs: UL
CSA
GL
UKCA
tratament protector: TC
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
rezistenta mecanica: Vibra?ii 10...150 Hz (5 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6
?ocuri 11 ms (15 gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
temperatura ambientala de functionare: -20…50 °C
rezistenta la foc: 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Pret: 62,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/baza-pentru-intrerupator-de-sarcina-mini-vario-3-poli-12-a