



**SCHNEIDER BOBINA DE INCHIDERE XF, DIAGNOZA SI COMUNICARE,  
MASTERPACT MTZ2/3 DEBROSABIL, 200/250 V C.A. 50/60 HZ, 200/250 V C.C.**

Gama: Masterpact

nume scurt al dispozitivului: XF diag & com

Tip produs sau componenta: Declansare la tensiune

aplicatie a dispozitivului: Control

Compatibilitate gama: Masterpact (Masterpact MTZ2) intreruptor

Masterpact (Masterpact MTZ3) intreruptor

tip tensiune declansare: Bobina de inchidere

tip de control: Comunicare

functie de semnalizare: Butonul electric activat

Error

Bobina alimentata

Pregatit de inchidere sau deschidere

[Un] Sursa de tensiune: 200...250 V c.a. 50/60 Hz

200...250 V c.c.

prag tensiune de declansare: 0,85...1,1 Un la inchidere

Consum de putere la retinere: 4,5 W

Modalitate de montare a intreruptorului: Debrosabil

Timp de raspuns maxim: 80 ms la inchidere pentru Masterpact MTZ2

90 ms la inchidere pentru Masterpact MTZ3

Pret: 852,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bobina-de-inchidere-xf-diagnoza-si-comunicare-masterpact-mtz2-3-debrosabil-200-250-v-c-a-50-60-hz-200-250-v-c-c>