



### **SCHNEIDER CAP SELECTOR 3 POZITII CU REVENIRE Ø22 RONIS 520E**

gama de produse: Harmony XB4

Tip produs sau componenta: Cap pentru selector cu cheie

nume scurt al dispozitivului: ZB4

material rama: Metal cromat

diametrul de montaj: 22 mm

tip cap: Standard

cantitate indivizibila de vanzare: 1

forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund

revenire: La centru

profil utilizator: Negru comutator cu cheie

tip de operator: Revenire cu arc

informatii de pozitie operator: 3 pozitii +/- 45°

tip de blocaj: Key 520E

pozitie de scoatere cheie: Centru

CAD latime globala: 29 mm

CAD inaltime globala: 29 mm

CAD adancime globala: 72 mm

greutate neta: 0,098 kg

rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m

durabilitate mecanica: 1000000 cic

cod compozitie electrica: C3 pentru C4 pentru C5 pentru C6 pentru C7 pentru C8 pentru C11 pentru

prezentare dispozitiv: Element de baza

tratament protector: TH

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

temperatura ambientală de functionare: -40...70 °C

categorie de suprateniune: Class I conforming to IEC 60536

grad de protectie IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529

IP67  
IP69  
IP69K  
grad de protectie NEMA: NEMA 13  
NEMA 4X  
standarde: EN/IEC 60947-5-5  
GB 14048.5  
UL 60947-1  
CSA C22.2 No 15  
SR EN 60947-5-1  
EN/IEC 60947-1  
EN/IEC 60947-5-4  
certificari produs: BV  
CSA  
DNV  
LROS (Lloyds register of shipping)  
listat de UL  
rezistenta la vibratii: 5 gn ( $f= 2 \dots 500$  Hz) conforming to IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27  
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27  
Pret: 190,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cap-selector-3-pozitii-cu-revenire-o22-ronis-520e>