



SCHNEIDER RELEU CONECTABIL MINIATURA, ZELIO RXM, 3 C/O, 48 V C.A., 10 A

gama de produse: Harmony Electromechanical Relays

nume serie: RXM series

Tip produs sau componenta: Releu conectabil

tip releu: Miniature relay

tip si compozitie contacte: 3 C/O

LED de stare: Fara

tip de control: Buton de test cu blocare

tensiune circuit de comanda: 48 V c.a. 50/60 Hz

[I_{th}] curent termic conventional: 10 A

curent de iesire permanent: 6,7 A

[U_{imp}] tensiune de tinere la impuls: 4 kV in timpul 1.2/50 μs

[I_e] curent nominal de utilizare: 10 A la 28 V (DC) nu conformitate cu IEC

10 A la 250 V (AC) nu conformitate cu IEC

5 A la 28 V (DC) NC conformitate cu IEC

5 A la 250 V (AC) NC conformitate cu IEC

10 A la 30 V (DC) conformitate cu UL

10 A la 277 V (AC) conformitate cu UL

capacitate minima de comutatie: 170 mW la 10 mA, 17 V

durabilitate electrica: 100000 cic pentru rezistiv sarcina

consum mediu bobina in VA: 1,2 la 60 Hz

limite ale tensiunii nominale de functionare: 38.4...52.8 V c.a.

[U_i] tensiune nominala de izolatie: 250 V conformitate cu IEC

300 V conformitate cu CSA

300 V conformitate cu UL

consum mediu: 1,2 VA la 60 Hz

tensiunea maxima de comutatie: 250 V conformitate cu IEC

prag de tensiune pentru decuplare: $\geq 0.15 U_c$

curent de sarcina: 10 A la 250 V c.a.
10 A la 28 V c.c.
timp de functionare: 20 ms
capacitate de comutatie maxima: 2501 VA/280 W
rezistenta medie: 710 Ohm la 20 °C +/- 15 %
durabilitate mecanica: 10000000 cic
fiabilitate securitate date: B10d = 100000
rata de operare: <= 1200 cicluri/or? sub sarcin?
<= 18000 cicluri/or? fara sarcina
coeficient de utilizare: 20 %
CAD inaltime globala: 79 mm
CAD adancime globala: 78,45 mm
resetare timp: 20 ms
rigiditate dielectrica: 1300 V c.a. intre contacte cu micro deconectare izolatie
2000 V c.a. intre bobin? i contact
2000 V c.a. intre poli
Cod compatibilitate: RXM
categorii de protectie: RT I
Grad de poluare: 2
pozitie de operare: Orice pozitie
niveluri de testare: Nivel A group mounting
prezentare dispozitiv: Produs complet
Material contacte: AgNi
forma a pinului: Flat (faston type)
greutate neta: 0,037 kg
temperatura ambientala de utilizare: -40...55 °C
grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529
standarde: UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
IEC 61810-1
certificari produs: UL
Lloyd's
UE
CSA
GOST
IECEE CB Scheme
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C
rezistenta la vibratii: 3 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cicluri in func?ionare
5 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cicluri nu func?ioneaz?
rezistenta la socuri: 10 gn pentru in functionare
30 gn pentru nu functioneaza
Pret: 44,11 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-conectabil-miniatura-zelio-rxm-3-c-o-48-v-c-a-10-a>