

SCHNEIDER SPACELOGIC, SERVER DE AUTOMATIZARE AS-P-3 V3 PREMIUM

gama de produse: SpaceLogic
Tip produs sau componenta: Controler
versiune software: >= V7.0
Gama: SpaceLogic
certificari produs: RCM
UE
FCC Class B
WEEE
UKCA
cULus
ICES-003
ACMA
UL/cUL 916
abatere ceas: +/- 52 s/month
culoare: Negru
serviciu de comunicare: SNMP network management
Notificare prin e-mail SMTP
SMTPS e-mail notification
Modbus TCP client
Modbus TCP server
DHCP
DNS client
NTP synchronization
consum de curent: < 2.5 A
nume scurt al dispozitivului: AS-P-3
Rezistenta la foc: UL94 V-0
numar maxim de module de expansiune I/O: 29

puterea maxima consumata in W: 40 W
grad de protectie IP: IP20
mod de montare: DIN rail mount
adancime: 64 mm
inaltime: 114 mm
greutate neta: 0,550 kg
latime: 180 mm
temperatura ambientala de functionare: 0…55 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -20…70 °C
tip memorie: 2 GB RAM LPDDR4
32 GB flash
Standarde: FCC Partea 15 clasa B
ICES-003
CE
UL 916
RoHS
Gama: SpaceLogic
marca de produs: Schneider Electric
nume produs: SpaceLogic Automation Svr AS-P-3
Processor requirement: ARM Cortex-A72 dual-core
capacitate procesor I/O limitator: 464 I/O, 29 modules
material: ABS/PC
montare produs: Sina DIN
servicii Web: TLS1.3
HTTP server
HTTPS server
tip de conexiune integrata: USB 3.0 type C
USB 2.0 tip A
Ethernet
RS485
nume procesor: ARM Cortex-A7 dual core at 2000 MHz
Compatibilitate gama: SpaceLogic AS-P-3-CONN connector kit
protocol port de comunicare: BACnet IP RJ45
BACnet MS/TP RS485
BACnet SC RJ45
Modbus TCP RJ45
Modbus RTU RS485
HTTPS RJ45
HTTP RJ45
OPC UA client RJ45
umiditate relativa: 0…95 %
Pret: 5.130,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/spacelogic-server-de-automatizare-as-p-3-v3-premium