

SCHNEIDER INTRERUPTOR COMPPACT NSX600S DC, 100 KA LA 750 VDC, TM-DC UNITATE DE DECLANSARE, 600A, 3 POLI

Gama: ComPacT noua generatie
nume produs: ComPacT NSX CC noua generatie
nume scurt al dispozitivului: NSX630S cc
Tip produs sau componenta: Disjunctor
aplicatie a dispozitivului: Distributie
descriere poli: 3P
descriere poli protejati: 3d
[In] curent nominal: 600 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare: 750 V c.c.
Tip retea electrica: C.c.
adecvare pentru izolatie: Da conformitate cu SR EN 60947-2
categorie de utilizare: Categoria A
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit: 100 kA Icu la 24...125 V c.c. 1 pol conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 250 V c.c. 1 pol conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 500 V c.c. 2 poli in serie conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 750 V c.c. 3 poli in serie conformitate cu SR EN 60947-2
Nivel de performanta: S 100 kA 500 V c.c.
nume unitate de declansare: TM-DC
tehnologie unitate de declansare: Termo-magnetic
functii de protectie a unitatii de declansare: LI
tip de control: Comutare
Modul de montare a intreruptorului: Fix
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 750 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit: 100 kA la 24...125 V c.c. conformitate cu SR

EN 60947-2
100 kA la 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA la 750 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
durabilitate mecanica: 5000 cic
durabilitate electrica: 2000 cic la 750 V In/2
1000 cic la 750 V In
suport de montare: Placa dorsala
pozitie de montare: Orizontal si vertical
Flat on the back
conexiune superioara: Fata
conexiune inferioara: Fata
pasul de conectare: 45 mm
tip de protectie: L : for protectie la suprasarcina (termica)
I : for protectie la scurtcircuit (magnetica)
gama uitatii de declansare: 600 A la 40 °C
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica): Reglabil
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung: 0,7...1 x In
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr: Fix
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii: Reglabil
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee: 2.5...5 x In
protectie de scurgere la pamant: Fara
Numar de sloturi pentru auxiliare electrice: 6 sloturi
Latime: 140 mm
Inaltime: 255 mm
Adancime: 110 mm
greutate neta: 8,0 kg
standarde: SR EN 60947-2
grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60664-1
grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK: IK07 conforming to IEC 62262
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -50…85 °C
umiditate relativa: 0…95 %
altitudinea de functionare: 0...2000 m f?r? declasare
2000 m...5000 m cu declasare
Pret: 10.406,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intreruptor-comppact-nsx600s-dc-100-ka-la-750-vdc-tm-dc-unitate-de-declansare-600a-3-poli