



SCHNEIDER CONTACTOR REVERSIBIL TESYS K - 3P - AC-3, 440 V, 6 A - 1NC - 24 V

Gama: TeSys

nume produs: TeSys K

Tip produs sau componenta: Contactor reversibil

nume scurt al dispozitivului: LC2K

aplicatie a dispozitivului: Control

aplicatie contactor: Comanda motor

categorie de utilizare: AC-3

AC-3e

AC-4

prezentare dispozitiv: Preasamblat cu bare de alimentare pentru inversor

descriere poli: 3P

power pole contact composition: 3 NO

[Ue] tensiune nominala de functionare: Circuit de alimentare 690 V c.a. 50/60 Hz

Circuit de semnalizare <= 690 V c.a. 50/60 Hz

[Ie] curent nominal de utilizare: 6 A (at 6 A (at putere motor kW: 1,5 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz

2,2 kW la 380...415 V c.a. 50/60 Hz

3 kW la 440/690 V c.a. 50/60 Hz

tipul circuitului de comanda: C.a. la 50/60 Hz

[Uc] tensiune circuit de comanda: 24 V c.a. 50/60 Hz

compozitie contact auxiliar: 1 NC

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV

categorie de supratensiune: III

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 20 A (at 60 °C) for circuit de alimentare

10 A (at 50 °C) for circuit de semnalizare

Irms capacitatea nominala la inchidere: 110 A c.a. for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947

110 A c.a. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947

capacitate de rupere nominala: 110 A at 220...230 V conforming to SR EN 60947

110 A at 380...400 V conforming to SR EN 60947
110 A at 415 V conforming to SR EN 60947
110 A at 440 V conforming to SR EN 60947
80 A at 500 V conforming to SR EN 60947
70 A at 660...690 V conforming to SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 90 A 50 °C - 1 s for circuit de alimentare
85 A 50 °C - 5 s for circuit de alimentare
80 A 50 °C - 10 s for circuit de alimentare
60 A 50 °C - 30 s for circuit de alimentare
45 A 50 °C - 1 min for circuit de alimentare
40 A 50 °C - 3 min for circuit de alimentare
20 A 50 °C - >= 15 min for circuit de alimentare
80 A - 1 s for circuit de semnalizare
90 A - 500 ms for circuit de semnalizare
110 A - 100 ms for circuit de semnalizare
calibrul fuzibilului asociat: 25 A gG at <= 440 V for circuit de alimentare
25 A aM for circuit de alimentare
10 A gG for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947
10 A gG for circuit de semnalizare conforming to VDE 0660
impedanta medie: 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuit de alimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie: Circuit de alimentare 600 V conformitate cu UL 60947-1
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
Circuit de semnalizare 600 V conformitate cu UL 60947-1
Circuit de alimentare 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
Circuit de semnalizare 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
durabilitate electrica: 1,3 Mcycles 6 A AC-3 la Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 6 A AC-3e la Ue <= 440 V
0,05 Mcycles 36 A AC-4 la Ue <= 440 V
tip de blocare: Mecanic
suport de montare: Sina
Placa
standarde: EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
certificari produs: Schema CB
CCC
UL
CSA
EAC
UE
UKCA
conexiuni - borne: borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5...4 mm²solid
borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75...4 mm²flexibil fara
borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34...2,5 mm²flexibil cu
borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5...4 mm²solid
borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75...4 mm²flexibil fara
borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34...1,5 mm²flexibil cu
cuplu de strangere: 0,8...1,3 N.m - pornit borne cu surub Philips Nr. 2
0,8...1,3 N.m - pornit borne cu surub plat O 6 mm
0,8...1,3 N.m - pornit borne cu surub pozidriv No 2

timp de functionare: 10...20 ms alimentarea bobinei și închiderea contactului NO
 10...20 ms intreruperea alimentării bobinei și deschiderea contactului NO
 nivel de incedere al securitatii: B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
 B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
 durabilitate mecanica: 5 Mcycles
 viteza maxima de functionare: 3600 cic/h
 tehnologie bobine: Supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectională incorporat
 limite de tensiune circuit de comanda: Operațional: 0.8...1.15 Uc (at Eliminare: 0.2...0.75 Uc (at consum de energie conectare in VA: 30 VA (at 20 °C)
 consum de energie mentinere in VA: 4,5 VA (at 20 °C)
 disipare de caldura: 1,3 W
 tip contacte auxiliare: tip instantaneus 1 NC
 afisare frecventa circuit: ≤ 400 Hz
 curentul minim de comutare: 5 mA for circuit de semnalizare
 tensiunea minima de comutare: 17 V for circuit de semnalizare
 distanta fara suprapunere: 0,5 mm
 rezistenta de izolatie: > 10 MΩ for circuit de semnalizare
 grad de protectie IP: IP20 conformitate cu VDE 0106
 tratament protector: TC conformitate cu IEC 60068
 TC conformitate cu DIN 50016
 temperatura ambientala de functionare: -25...50 °C
 temperatura ambietala pentru depozitare: -50...80 °C
 altitudinea de functionare: 2000 m fără declarație
 Intarziere flacara: V1 conformitate cu UL 94
 Cerința 2 conformitate cu NF F 16-101
 Cerința 2 conformitate cu NF F 16-102
 rezistenta mecanica: șocuri contactor closed, on X axis 10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
 șocuri contactor closed, on Y axis 15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
 șocuri contactor closed, on Z axis 15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
 șocuri contactor opened, on X axis 6 Gn for 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
 șocuri contactor opened, on Y axis 10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
 șocuri contactor opened, on Z axis 10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
 Vibrații contactor închis 4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
 Vibrații contactor deschis 2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
 inaltime: 58 mm
 latime: 90 mm
 adancime: 57 mm
 greutate neta: 0,39 kg
 Pret: 332,92 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/contactor-reversibil-tesys-k-3p-ac-3-440-v-6-a-1nc-24-v-1>