

SCHNEIDER SPACELOGIC, SENZOR RH UMIDITATE, 3 BUTOANE/LCD BACNET/MODBUS, OPTIM, ALB

Gama: SpaceLogic
Tip produs sau componenta: Senzor
nume produs: SpaceLogic Room Unit
Tip de masurare: Humidity
Temperatura
aplicatie a dispozitivului: HVAC
Control temperatura
Fan speed controller
aplicatie specifica produsului: Humidity control
certificari produs: UE conforming to EN 61000-6-2
UE conforming to EN 61000-6-3
UE conforming to EN 61326-1
RCM
EAC
ICES-003
CULus
Port protocol de comunicatie: BACnet
Modbus
dimensiune afisaj: 2 inch
tip afisaj: Ecran LCD
informatii afisate: Temperatura
Valoare de referinta pentru temperatura
Menu-driven user interface
Umiditate relativa
locatie: Living space
suport de montare: Montare pe perete

adancime: 23,7 mm
inaltime: 85 mm
latime: 115 mm
frecventa retea electrica: 50 Hz
60 Hz
temperatura ambientala de functionare: 0…50 °C
Standarde: UL 916
FCC Partea 15 clasa B
Culoare: Alb
Tip senzor: Transmitter
Thin-film capacitive
[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.a.
20...30 V c.c.
prezentare dispozitiv: Produs complet
finisare suprafata: Lucios
tip de control: + buton
- buton
Sageata buton
Material: ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
functie disponibila: Cu senzor de temperatura
Cu senzor de umiditate
histerezis: 1,5 %
conexiuni - borne: Borna cu surub - 2 cablu(ri) (AWG 24...AWG 18)
compatibilitate gama: EcoStruxure Building Operation SmartX Room Purpose Controller programmable controllers
intervalul de setare a uniditatii: 0…100 %
gama de setare a temperaturii: 10…35 °C
0…50 °C
Pret: 1.901,87 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/spacelogic-senzor-rh-umiditate-3-butoane-lcd-bacnet-modbus-optim-alb