



SCHNEIDER INTRERUPTOR AUTOMAT COMPACT NS630BN, 3 POLI -DEBROSABIL - FARA UNITATE DE DECLANSARE

Gama: ComPacT noua generatie

gama de produse: Noua generatie ComPacT NS 630b...1600

nume scurt al dispozitivului: Compact NS630bN

Tip produs sau componenta: Cadru de baza

aplicatie a dispozitivului: Distributie

Poli: 3P

[In] curent nominal: 630 A la 50 °C

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz

Tip retea electrica: C.a.

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

adekvare pentru izolatie: Da conformitate cu SR EN 60947-2

categorie de utilizare: Categoria B

[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit: 50 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

50 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

50 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

40 kA Icu la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

30 kA Icu la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

Nivel de performanta: N 50 kA 415 V c.a.

tip de control: Actionat electric

Mecanism motor

mod de montare: Debrosabil

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2

[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit: 37 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 (electrical operation)

37 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 (electrical operation)
37 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 (electrical operation)
30 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 (electrical operation)
22 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 (electrical operation)
[I_{cw}] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 19,2 kA 1 s conformitate cu SR EN 60947-2
protectie instantanee integrala: 40 kA
durabilitate mecanica: 10000 cic conformitate cu SR EN 60947-2
durabilitate electrica: 2000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2
4000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2
5000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2
6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2
pierderi de putere: 19 W
suport de montare: Placa dorsala
pasul conexiunii: 70 mm
tip de protectie: F?r? protec?ie
Inaltime: 327 mm
Latime: 210 mm
Adancime: 147 mm
standarde: SR EN 60947-2
certificari produs: LCIE
ASEFA
ASTA
categorie de supratensiune: III
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II pornit parte frontala
grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60947
grad de protectie IP: IP40 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK: IK07 conformitate cu EN 50102
temperatura ambietala pentru depozitare: -50...85 °C
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C
Pret: 11.041,10 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intreruptor-automat-compact-ns630bn-3-poli-debrosabil-fara-unitate-de-declansare>