



## SCHNEIDER INTREERUPATOR DE SARCINA CAPSULAT VARIO VBF - 3 POLI - 20 A

Gama: TeSys

nume produs: TeSys VARIO

nume scurt al dispozitivului: VBF

aplicatie a dispozitivului: Preventive maintenance

Tip produs sau componenta: Enclosed switch-disconnector

nivel de performanta: Performante ridicate

descriere poli: 3P

tip de control: Maner rotativ

culoare maner: Negru

culoare placa frontala maner: Negru

blocare cu lacat pentru maner rotativ: Intre 1 si 3 lacate 4...8 mm

marcaj: 0 - 1

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a.

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV

[Ithe] conventional enclosed thermal current: 20 A

[Ie] curent nominal de utilizare: 14,5 A (AC-23A) la 400 V

putere nominala de functionare in W: 7,5 kW la 400 V (AC-23)

5,5 kW la 400 V (AC-3)

clasa de dificultate intermitenta: 30

Making capacity ( I rms): 250 A la 400 V AC-21A

250 A la 400 V AC-22A

250 A la 400 V AC-23A

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 1 kA la 400 V la varf

[Icw] rated short-time withstand Rms current: 300 A la 400 V durata: 1 s

curent nominal conditional de scurtcircuit: 10 kA la 400 V - siguranta asociata 25 A aM

10 kA la 400 V - siguranta asociata 25 A gG

capacitate de rupere: 200 A la 400 V (AC-21A)

200 A la 400 V (AC-22A)  
200 A la 400 V (AC-23A)  
durabilitate mecanica: 100000 cic  
durabilitate electrica: 100000 cic AC-21  
30000 cic DC-1...5  
caracteristica de mediu: Mediu standard  
potrivirea pentru izolatie: Da  
conexiuni - borne: borne cu surub cablu 10 mm<sup>2</sup> - rigiditate cablu: solid  
borne cu surub cablu 6 mm<sup>2</sup> - rigiditate cablu: flexibil - cu pini  
cuplu de strangere: 2,1 N.m - pornit borne cu surub  
rezistenta la foc: 960 °C conformitate cu IEC 60595-2-1  
Dimensiunea manerului placii frontale: 60 x 60 mm  
inaltime: 146 mm  
latime: 90 mm  
adancime: 131 mm  
greutate neta: 0,5 kg  
standarde: IEC 60204  
IEC 60947-4-1  
tratament protector: TC  
grad de protectie IP: IP65 conforming to SR EN 60529  
rezistenta mecanica: Vibra?ii 10...150 Hz (1 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6  
?ocuri 11 ms (30 Gn) conformitate cu IEC 60068-2-27  
temperatura ambientala de functionare: -20...50 °C  
Pret: 232,01 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-de-sarcina-capsulat-vario-vbf-3-poli-20-a>