



### SCHNEIDER UNITATE DE DECLANSARE MICROLOGIC 4.3 AL PENTRU INTRERUPTOARE COMPACT NSX 400/630, ELECTRONICA, 400A, 3 POLI 3D

Gama: ComPacT noua generatie

gama de produse: ComPacT NSX400...630 noua generatie

Tip produs sau componenta: Unitate de declansare

nume unitate de declansare: Micrologic 4.3 AL

tehnologie unitate de declansare: Electronic

Compatibilitate gama: ComPacT noua generatie NSX630

ComPacT noua generatie NSX400

aplicatie a dispozitivului: Distributie

descriere poli: 3P

descriere poli protejati: 3d

functii de protectie a unitatii de declansare: LSoI

tip de protectie: L : for protectie la suprasarcina (timpindelungat)

So : for protectie la scurtcircuit de scurta durata cu intarziere fixa

I : for protectie instantanee la scurtcircuit

Ratingul unitatii de declansare: 400 A la 40 °C

[Ue] tensiune nominala de functionare: 440 V c.a. 50/60 Hz

Tip retea electrica: C.a.

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

Modul de montare a intreruptorului: Fix

Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (protectie termica): 9 setari reglabile

[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung: 160...400 A

Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr: Fix

[tr] reglarea intarzierii de lunga durata: 11 s la 7.2 x Ir

16 s la 6 x Ir

400 s la 1.5 x Ir

memorie termica: 20 de minute inainte si dupa declansare

Reglarea preluării protecției de scurtă durată tip Isd: Reglabil  
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt: 1,5...10 x Ir  
Reglarea întârzierii protecției de scurtă durată tip tsd: Fix  
Ajustarea protecției instantanee tip Ii: Fix  
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee: 4800 A  
protecție de scurgere la pământ: Inglobat  
clasa de protecție pentru scurgeri la pământ: Clasa A  
Interval de reglare a curentului rezidual I?n: Reglabil  
[I?n] interval de reglare a curentului rezidual: 0,3 A  
0,5 A  
1 A  
3 A  
5 A  
10 A  
Mod specific protecției diferențiale: OFF cu ajutorul comutatorului rotativ I?n  
Interval de reglare a timpului de întârziere ?t: Reglabil  
[?t] interval de reglare a timpului de protecție împotriva curentului rezidual: 0 ms  
60 ms  
150 ms  
500 ms  
1 s  
blocare ZSI cu selectare a zonei: Fără  
semnalizare locală: LED intermitent (verde) for gata de funcționare  
LED 105 % Ir (roșu) for suprasarcin?  
LED 90 % Ir (portocaliu) for suprasarcin?  
Indicator color (galben) for curent rezidual  
standarde: SR EN 60947-2  
clasa de protecție la electrocutare: Clasa II  
grad de poluare: 3 conformitate cu IEC 60947-1  
grad de protecție IP: IP40 conforming to SR EN 60529  
temperatura ambientală de funcționare: -25...70 °C  
temperatura ambientală pentru depozitare: -50...85 °C  
Pret: 4.610,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/unitate-de-declansare-micrologic-4-3-al-pentru-interruptoare-compact-nsx-400-630-electronica-400a-3-poli-3d>