



SCHNEIDER UNITATE DE DECLANSARE MICROLOGIC 6.2 EM PENTRU INTRERUPTOARE COMPACT NSX 160/250, ELECTRONICA, 150 A, 3 POLI 3D

Gama: ComPacT noua generatie
gama de produse: ComPacT NSX100...250 noua generatie
Tip produs sau componenta: Unitate de declansare
nume unitate de declansare: Micrologic 6.2 E-M
tehnologie unitate de declansare: Electronic
Compatibilitate gama: ComPacT noua generatie NSX160
ComPacT noua generatie NSX250
aplicatie a dispozitivului: Motor
descriere poli: 3P
descriere poli protejati: 3d
functii de protectie a unitatii de declansare: LSIG
tip de protectie: L : for protectie la suprasarcina (timpindelungat)
S : for protectie la scurtcircuit de scurta durata cu intarziere fixa
I : for protectie instantanee la scurtcircuit
G : for protectie in caz de defectiune la legatura la pamant
Ratingul unitatii de declansare: 150 A la 65 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz
Tip retea electrica: C.a.
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
Modul de montare a intreruptorului: Fix
clasa de declansare motor: 10
30
5
20
protectie motor complementara: Ora de pornire prelungita
Rotor blocat

Dezechilibru de curent

Subsarcina

Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (protectie termica): 9 setari reglabile

[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung: 70...150 A

Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr: Reglabil

[tr] reglarea intarzierii de lunga durata: 120 s la $1.5 \times Ir$ 5

6,5 s la $6 \times Ir$ 5

5 s la $7.2 \times Ir$ 5

240 s la $1.5 \times Ir$ 10

13,5 s la $6 \times Ir$ 10

10 s la $7.2 \times Ir$ 10

480 s la $1.5 \times Ir$ 20

26 s la $6 \times Ir$ 20

20 s la $7.2 \times Ir$ 20

720 s la $1.5 \times Ir$ 30

38 s la $6 \times Ir$ 30

30 s la $7.2 \times Ir$ 30

memorie termica: 20 de minute inainte si dupa declansare

Reglarea preluarii protectiei de scurta durata tip Isd: 9 setari reglabile

[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt: 5...13 x Ir

Reglarea intarzierii protectiei de scurta durata tip tsd: Fix

Ajustarea protectiei instantanee tip Ii: Fix

[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee: 2250 A

Tipul de reglare a protectiei de punere la pamant Ig: Reglabil

[Ig] tip de reglare a restabilirii dupa eroare de legare la pamant: $0.2...1 \times In$ pentru $In = 50$ A

Ig enable on/off

Reglarea intarzierii protectiei de punere la pamant tg: Reglabil

[tg] gama de reglaj a temporizarii protectiei homopolare: 0...0,4 s

protectie de scurgere la pamant: Fara

blocare ZSI cu selectare a zonei: Cu

semnalizare locala: LED intermitent (verde) for gata de functionare

LED 95 % Ith (rosu) for temperatura peste nivelul setat

tip afisaj: Ecran LCD

Tip de masurare: Wattmetru

comunicare a datelor: Masurare a energiei

Setari de protectie si alarma

Istorice si tabele de evenimente cu marcaj temporal

Valori instantanee si de cerere

Indicatoare de mentenanta

Cerere de curent si putere

Calitate energie electrica

Maximetre/minimetre

inregistrare date electrice: Indicatoare de mentenanta

standarde: SR EN 60947-2

clasa de protectie la electrocutare: Clasa II

grad de poluare: 3 conformitate cu IEC 60947-1

grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529

temperatura ambientala de functionare: $-25...70$ °C

temperatura ambietala pentru depozitare: $-40...85$ °C

Pret: 3.260,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/unitate-de-declansare-micrologic-6-2-em-pentru-intreruptoare-compact-nsx-160-250-electronica-150-a-3-poli-3d>