



## **SCHNEIDER RELEU CONECTABIL MINIATURA, ZELIO RXM, 3 C/O, 24 V C.C., 10 A**

gama de produse: Harmony Electromechanical Relays

nume serie: RXM series

Tip produs sau componenta: Releu conectabil

tip releu: Miniature relay

tip si compozitie contacte: 3 C/O

LED de stare: Fara

tip de control: Buton de test cu blocare

tensiune circuit de comanda: 24 V c.c.

[I<sub>th</sub>] curent termic conventional: 10 A

curent de iesire permanent: 6,7 A

[U<sub>imp</sub>] tensiune de tinere la impuls: 4 kV in timpul 1.2/50  $\mu$ s

[I<sub>e</sub>] curent nominal de utilizare: 10 A la 28 V (DC) nu conformitate cu IEC

10 A la 250 V (AC) nu conformitate cu IEC

5 A la 28 V (DC) NC conformitate cu IEC

5 A la 250 V (AC) NC conformitate cu IEC

10 A la 30 V (DC) conformitate cu UL

10 A la 277 V (AC) conformitate cu UL

capacitate minima de comutatie: 170 mW la 10 mA, 17 V

durabilitate electrica: 100000 cic pentru rezistiv sarcina

limite ale tensiunii nominale de functionare: 19.2...26.4 V c.c.

[U<sub>i</sub>] tensiune nominala de izolatie: 250 V conformitate cu IEC

300 V conformitate cu CSA

300 V conformitate cu UL

tensiunea maxima de comutatie: 250 V conformitate cu IEC

prag de tensiune pentru decuplare:  $\geq 0.1 U_c$

curent de sarcina: 10 A la 250 V c.a.

10 A la 28 V c.c.

timp de functionare: 20 ms  
capacitate de comutatie maxima: 2501 VA/280 W  
rezistenta medie: 650 Ohm la 20 °C +/- 10 %  
consumul mediu in W: 0,9 W  
durabilitate mecanica: 10000000 cic  
fiabilitate securitate date: B10d = 100000  
rata de operare: <= 1200 cicluri/or? sub sarcin?  
<= 18000 cicluri/or? fara sarcina  
coeficient de utilizare: 20 %  
CAD inaltime globala: 82,8 mm  
CAD adancime globala: 80,35 mm  
resetare timp: 20 ms  
rigiditate dielectrica: 1300 V c.a. intre contacte cu micro deconectare izola?ie  
2000 V c.a. intre bobin? ?i contact  
2000 V c.a. intre poli  
Cod compatibilitate: RXM  
categorie de protectie: RT I  
Grad de poluare: 2  
pozitie de operare: Orice pozitie  
niveluri de testare: Nivel A group mounting  
prezentare dispozitiv: Produs complet  
Material contacte: AgNi  
forma a pinului: Flat (faston type)  
greutate neta: 0,037 kg  
temperatura ambientala de utilizare: -40...55 °C  
grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529  
standarde: IEC 61810-1  
CSA C22.2 No 15  
UL 60947-1  
certificari produs: UL  
Lloyd's  
UE  
CSA  
GOST  
IECEE CB Scheme  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C  
rezistenta la vibratii: 3 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cicluri in func?ionare  
5 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cicluri nu func?ioneaz?  
rezistenta la socuri: 10 gn pentru in functionare  
30 gn pentru nu functioneaza  
Pret: 36,70 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-conectabil-miniatura-zelio-rxm-3-c-o-24-v-c-c-10-a>