

SCHNEIDER CONTACTOR INVERSOR, TESYS DECA, 3P(3NO), AC-3, <=440V, 18A, BOBINA DE CONSUM REDUS 24V DC, TERMINALE CU SURUB

Gama: TeSys
TeSys Deca
nume produs: TeSys D
TeSys Deca
Tip produs sau componenta: Contactor reversibil
nume scurt al dispozitivului: LC2D
aplicatie contactor: Sarcina rezistiva
Comanda motor
categorie de utilizare: AC-1
AC-3
AC-3e
prezentare dispozitiv: Preasamblat cu bare de alimentare pentru inversor
descriere poli: 3P
power pole contact composition: 3 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare: Circuit de alimentare <= 690 V c.a. 25...400 Hz
Circuit de alimentare <= 300 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare: 18 A (at 32 A (at 18 A (at putere motor kW: 4 kW at 220...230 V c.a. 50...60 Hz
7,5 kW at 380...400 V c.a. 50...60 Hz
9 kW at 415 V c.a. 50...60 Hz
9 kW at 440 V c.a. 50...60 Hz
10 kW at 500 V c.a. 50...60 Hz
10 kW at 660...690 V c.a. 50...60 Hz
motor power HP (UL / CSA): 1 CP at 115 V c.a. 60 Hz for 1 faz? motors
3 CP at 230/240 V c.a. 60 Hz for 1 faz? motors
5 CP at 200/208 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors

5 CP at 230/240 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
10 CP at 460/480 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
15 CP at 575/600 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
tipul circuitului de comanda: C.c. consum scazut
[Uc] tensiune circuit de comanda: 24 V c.c.
compozitie contact auxiliar: 1 NO + 1 NC
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu SR EN 60947
categorie de supratensiune: III
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A (at 60 °C) for circuit de semnalizare
32 A (at 60 °C) for circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere: 140 A c.a. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
250 A c.c. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
300 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
capacitate de rupere nominala: 300 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 40 A 40 °C - 10 min for circuit de alimentare
84 A 40 °C - 1 min for circuit de alimentare
145 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare
240 A 40 °C - 1 s for circuit de alimentare
100 A - 1 s for circuit de semnalizare
120 A - 500 ms for circuit de semnalizare
140 A - 100 ms for circuit de semnalizare
calibrul fuzibilului asociat: 10 A gG for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
50 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
35 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for circuit de alimentare
impedanta medie: 2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz for circuit de alimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie: Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de alimentare 600 V CSA certificat
Circuit de alimentare 600 V UL certificat
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat
Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
durabilitate electrica: 1,65 Mcycles 18 A AC-3 la Ue <= 440 V
1 Mcycles 32 A AC-1 la Ue <= 440 V
1,65 Mcycles 18 A AC-3e la Ue <= 440 V
puterea disipata pe pol: 0,8 W AC-3
2,5 W AC-1
0,8 W AC-3e
Front cover: Cu
tip de blocare: Mecanic
suport de montare: Placa
Sina
standarde: CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60335-2-40:Annex JJ
IEC 60335-1
certificari produs: DNV
CSA
CCC
UL
GL
LROS (Lloyds register of shipping)

BV
RINA
GOST
UKCA
conexiuni - borne: Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…6 mm²flexibil fara
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…6 mm²flexibil fara
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 1…6 mm²flexibil cu
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…6 mm²solid
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…6 mm²solid
cuplu de strangere: Circuit de alimentare 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu ?urubelni?a plat O 6 mm
Circuit de alimentare 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu ?urubelni?a Philips Nr. 2
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu ?urubelni?a plat O 6 mm
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu ?urubelni?a Philips Nr. 2
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu ?urubelni?a pozidriv No 2
Circuit de alimentare 2,5 N.m - pornit borne cu surub - cu ?urubelni?a pozidriv No 2
timp de functionare: 65.45...88.55 ms inchidere
20...30 ms deschidere
nivel de incredere al securitatii: B10d = 1369863 cic contactor cu sarcin? nominal? conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcin? mecanic? conformitate cu EN/ISO 13849-1
durabilitate mecanica: 30 Mcycles
viteza maxima de functionare: 3600 cic/h la tehnologie bobine: Supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
limite de tensiune circuit de comanda: 0.1...0.3 Uc (-40…70 °C):eliminare c.c.
0,8...1,25 Uc (-40…60 °C):opera?ional c.c.
1...1.25 Uc (60…70 °C):opera?ional c.c.
constanta de timp: 40 ms
consum de energie conectare in W: 2,4 W 20 °C)
consum de energie mentinere in W: 2,4 W la 20 °C
tip contacte auxiliare: tip cuplare mecanic? 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
tip contact in oglind? 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
afisare frecventa circuit: 25...400 Hz
curentul minim de comutare: 5 mA for circuit de semnalizare
tensiunea minima de comutare: 17 V for circuit de semnalizare
timpul de nesuprapunere: 1,5 ms la intreruperea aliment?rii intre contactele NO ?i NC
1,5 ms la energizare intre contactele NO ?i NC
rezistenta de izolatie: > 10 M? for circuit de semnalizare
grad de protectie IP: IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529
incercare climatic?: conformitate cu IACS E10
conformitate cu IEC 60947-1 Annex Q category D
tratament protector: TH conformitate cu IEC 60068-2-30
Grad de poluare: 3
temperatura ambientala de utilizare: -40…60 °C
60…70 °C cu declasare
temperatura ambietala pentru depozitare: -60…80 °C
altitudinea de functionare: 0...3000 m
rezistenta la foc: 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1

Intarziere flacara: V1 conformitate cu UL 94
rezistenta mecanica: Vibra?ii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz
Vibra?ii contactor inchis4 Gn, 5...300 Hz
?ocuri contactor deschis10 Gn pentru 11 ms
?ocuri contactor inchis15 Gn pentru 11 ms
inaltime: 77 mm
latime: 90 mm
adancime: 95 mm
greutate neta: 1,037 kg
Pret: 800,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contactor-inversor-tesys-deca-3p-3no-ac-3-440v-18a-bobina-de-consum-redus-24v-dc-terminale-cu-surub