



SCHNEIDER SEPARATOR DE SARCINA MASTERPACT NW25HA - 2500 A - 690 V - 3 POLI - FIX

Gama: MasterPacT

nume produs: Masterpact NW

Tip produs sau componenta: Separator de sarcin?

nume scurt al dispozitivului: Masterpact NW25

numeintreruptoare de sarcina: MasterPact NW25HA

aplicatie a dispozitivului: Protectie

descriere poli: 3P

Tip retea electrica: C.a.

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

[Ie] curent nominal de utilizare: 2500 A c.a. 50/60 Hz 690 V

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 12 kV conformitate cu SR EN 60947-3

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 143 kA 220...690 V c.a. la 50/60 Hz

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3

cod capacitate de rupere: HA

adecvare pentru izolatie: Da conformitate cu SR EN 60947-3

indicator de pozitie contact: Da

separare vizibila: Nu

grad de poluare: 4 conformitate cu SR EN 60664-1

tip de control: Intreruptor cu revenire

mod de montare: Fix

rata de operare: 10 cyc/h maxim

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 65 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3

55 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3

durabilitate mecanica: 10000 cic fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3

20000 cic cu mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3

durabilitate electrica: AC-3:6000 cic 440/690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3

AC-23A:2500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3

AC-23A:5000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3

pasul conexiunii: 115 mm

inaltime: 352 mm

latime: 442 mm

adancime: 297 mm

greutate neta: 60 kg

standarde: SR EN 60947-3

certificari produs: ASEFA

ASTA

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -35...85 °C

Pret: 33.570,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/separator-de-sarcina-masterpact-nw25ha-2500-a-690-v-3-poli-fix>