

SCHNEIDER CAP DE SELECTOR ILUMINAT ALBASTRU Ø22, CU REVENIRE CU ARC IN 3 POZITII

gama de produse: Harmony XB4
Tip produs sau componenta: Cap pentru selector iluminat
Compatibilitate produs: Universal LED
nume scurt al dispozitivului: ZB4
material rama: Metal cromat
tip cap: Standard
diametrul de montaj: 22,5 mm
cantitate indivizibila de vanzare: 1
forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund
tip de operator: De la stanga spre centru revenire cu arc
profil utilizator: Albastru maner standard
informatii de pozitie operator: 3 pozi?ii +/- 45°
capac/operator sau culoare lentila: Albastru
CAD latime globala: 29 mm
CAD inaltime globala: 29 mm
CAD adancime globala: 43 mm
greutate neta: 0,036 kg
rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
durabilitate mecanica: 500000 cic
cod compozitie electrica: M3 pentru M6 pentru M10 pentru M4 pentru prezentare dispozitiv: Element de baza
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
categorie de supratensiune: Class I conforming to IEC 60536
grad de protectie IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529

IP67
IP69
IP69K
grad de protectie NEMA: NEMA 13
NEMA 4X
grad de protectie IK: IK04 conforming to IEC 50102
standarde: UL 60947-1
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-4
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-1
certificari produs: BV
CSA
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
listat de UL
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 91,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cap-de-selector-iluminat-albastru-o22-cu-revenire-cu-arc-in-3-pozitii-2