



### **SCHNEIDER CAPAC DE SELECTOR ILUMINAT ROSU Ø 22, REVENIRE CU ARC, 3 POZITII**

gama de produse: Harmony XB4

Tip produs sau componenta: Cap pentru selector iluminat

Compatibilitate produs: Universal LED

nume scurt al dispozitivului: ZB4

material rama: Metal cromat

tip cap: Standard

diametrul de montaj: 22,5 mm

cantitate indivizibila de vanzare: 1

forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund

tip de operator: De la stanga spre centru revenire cu arc

profil utilizator: Rosu maner standard

informatii de pozitie operator: 3 pozitii +/- 45°

capac/operator sau culoare lentila: Rosu

CAD latime globala: 29 mm

CAD inaltime globala: 29 mm

CAD adancime globala: 43 mm

greutate neta: 0,036 kg

rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m

durabilitate mecanica: 500000 cic

cod compozitie electrica: M3 pentru M6 pentru M10 pentru M4 pentru prezentare dispozitiv: Element de baza

tratament protector: TH

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

temperatura ambientala de functionare: -40...70 °C

categorie de supratensiune: Class I conforming to IEC 60536

grad de protectie IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529

IP67  
IP69  
IP69K  
grad de protectie NEMA: NEMA 13  
NEMA 4X  
grad de protectie IK: IK04 conforming to IEC 50102  
standarde: IEC 60947-5-5  
JIS C8201-5-1  
SR EN 60947-5-4  
CSA C22.2 No 15  
IEC 60947-1  
SR EN 60947-5-1  
UL 60947-1  
JIS C8201-1  
certificari produs: BV  
CSA  
DNV  
LROS (Lloyds register of shipping)  
listat de UL  
rezistenta la vibratii: 5 gn ( $f= 2 \dots 500$  Hz) conforming to IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27  
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27  
Pret: 91,16 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/capac-de-selector-iluminat-rosu-o-22-revenire-cu-arc-3-pozitii-1>