Image not found or type

TRV CABLU DIN ALUMINIU ARMAT 1X300 MMP AC2XABY-F 1X300 1.8/3.6KV

Cablu de energie din aluminiu cu izolatie si manta de PVC,armat
Standard de fabricatie: SR HD 603 S1/4C; IEC 502
Tensiune nominala Uo/U : 0.6/1 kV
Tensiune de incercare : 3.5 kV ca sau 8.4 kV cc,5 min
Temperatura minima de instalare pe cablu:-5ºC
Temperatura maxima de lucru : 70ºC
Temperatura maxima de scurt-circuit :160ºC
Domeniul de utilizare: Cablurile sunt utilizate pentru transportul energiei electrice la statii de putere. Cablurile trebuie protejate impotriva agentilor corozivi , a solventilor chimici si a radiatiilor solare
Conductor de aluminiu-Conductor unifilar cl 1 (re) sau conductor multifilar cl 2 (rm)
Izolatia: PVC tip DIV 10
Manta interioara: PVC tip DMV 17 negru sau gri
Armatura: Banda laminata la rece nezincata sau zincata de grosime minima 0.2-0.5 mm.
Manta exterioara: PVC tip DMV 17 negru sau gri
Cablurile sunt cu intarziere sau intarziere marita la propagarea flacarii ;incercare conf SR EN 60332-3-24/cat 3
Raza minima de curbura la instalare Min. 12xdiametrul cablului
Forta maxima de tractiune la pozare Max 50 N/mm2

Pret: 46,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-din-aluminiu-armat-1x300-mmp-ac2xaby-f-1x300-1-8-3-6kv