



## TRV CABLU RG59 + 2X0.75 CU SARMA PORTANTA – CABLU COAXIAL PENTRU CAMERE CCTV

Cablu RG59 cu 2x0.75 si sarma portanta este utilizat in sistemele CCTV pentru alimentarea si transmiterea semnalului video pe distante medii si mari. Este conceput pentru instalatii profesionale, oferind stabilitate, rezistenta si performanta buna chiar si in conditii dificile de montaj.

### Caracteristici tehnice

- Conductor coaxial: cupru, diametru 0.80 mm
- Izolatie: Foam PE, diametru 3.5 mm
- Ecranare: Al/PET + impletitura CCA, 144 fire x 0.12 mm
- Manta: PVC, diametru exterior aprox. 5.5 mm
- Cablu de alimentare integrat: 2 x 0.75 mm
- Sustinere: sarma otel 1.18 mm (messenger), ideala pentru trasee aeriene

- Temperatura de lucru: -20C ... +60C
- Impedanta: 75 ohm
- Viteza de propagare: 83%
- Return loss: minim 20 dB
- Atenuare video (dB/100 m):
  - 5 MHz: 2.82 dB
  - 55 MHz: 6.73 dB
  - 211 MHz: 12.47 dB
  - 500 MHz: 18.7 dB
  - 1000 MHz: 26.64 dB

## **Avantaje**

- transmisie stabila pentru camere analogice si AHD
- conductor de alimentare inclus pentru montaj rapid
- sarma portanta pentru trasee suspendate
- pierderi reduse la semnal video
- flexibilitate buna la instalare

## **Aplicatii recomandate**

- sisteme de supraveghere CCTV
- camere analogice, AHD, CVI, TVI

- instalatii exterioare cu trasee aeriene
- sisteme de securitate pentru hale, parcuri, cladiri comerciale
- alimentare + video in acelasi cablu pentru montaj simplificat

Pret: 2,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-rg59-2x0-75-cu-sarma-portanta-cablu-coaxial-pentru-camere-cctv>