



KLAUKE BAC LAT PT. PINI DUBLII 2X6 - 2X16MMP SERIA50

Bac lat pt. pini dublii 2x6 - 2x16mmp Seria50 Sertizare, dezizolare si taiere

Domeniul: 0,14 – 50 mmp

Forta de sertizare 15 kN (max.)

Usor de utilizat datorita tehnologiei PowerSense

Revenire automata a falcii mobile dupa terminarea operatiei de sertizare

Carcasa ergonomica "In-line Design" Maner cauciucat: confort si control sporit

Iluminare LED a spatiului de lucru

Acumulator: 10,8 V Li-Ion Indicator led stare de incarcare

Numar sertizari / incarcare aprox. 300 la 10 mm² Cu DIN 46234

Viteza ridicata: Timp sertizare < 1.5 sec

Capacitate acumulator 1.5 Ah, Li-Ion

Timp incarcare approx. 40 min.

Greutate incl. acumulator 0.96 kg

Bacul IS507/1 pentru conectica izolata (0,5-6mmp) este inclusa in pretul presei

NOU – Bac disponibil si pt. conectorii solari MC4

Pret: 509,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bac-lat-pt-pini-dublii-2x6-2x16mmp-seria50>