

KLAUKE CUTIT TAIAT COND. MAX.25MMP, INCL.OL, SERIA50

Cutit taiat cond. max.25mmp, incl.Ol, seria50 Sertizare, dezizolare si taiere
Domeniul: 0,14 – 50 mmp
Forta de sertizare 15 kN (max.)
Usor de utilizat datorita tehnologiei PowerSense
Revenire automata a falcii mobile dupa terminarea operatiei de sertizare
Carcasa ergonomica “In-line Design” Maner cauciucat: confort si control sporit
Iluminare LED a spatiului de lucru
Acumulator: 10,8 V Li-Ion Indicator led stare de incarcare
Numar sertizari / incarcare aprox. 300 la 10 mm² Cu DIN 46234
Viteza ridicata: Timp sertizare < 1.5 sec
Capacitate acumulator 1.5 Ah, Li-Ion
Timp incarcare approx. 40 min.
Greutate incl. acumulator 0.96 kg
Bacul IS507/1 pentru conectica izolata (0,5-6mmp) este inclusa in pretul presei
NOU – Bac disponibil si pt. conectorii solari MC4
Pret: 422,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cutit-taiat-cond-max-25mmp-incl-ol-seria50