



KLAUKE BAC CU 0.5-10MMP SERIA50, SPECIAL DIN462

Bac Cu 0.5-10mmp Seria50, special DIN462 Sertizare, dezizolare si taiere

Domeniul: 0,14 – 50 mmp

Forta de sertizare 15 kN (max.)

Usor de utilizat datorita tehnologiei PowerSense

Revenire automata a falcii mobile dupa terminarea operatiei de sertizare

Carcasa ergonomica "In-line Design" Maner cauciucat: confort si control sporit

Iluminare LED a spatiului de lucru

Acumulator: 10,8 V Li-Ion Indicator led stare de incarcare

Numar sertizari / incarcare aprox. 300 la 10 mm² Cu DIN 46234

Viteza ridicata: Timp sertizare < 1.5 sec

Capacitate acumulator 1.5 Ah, Li-Ion

Timp incarcare approx. 40 min.

Greutate incl. acumulator 0.96 kg

Bacul IS507/1 pentru conectica izolata (0,5-6mmp) este inclusa in pretul presei

NOU – Bac disponibil si pt. conectorii solari MC4

Pret: 846,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bac-cu-0-5-10mmp-seria50-special-din462>