



KLAUKE BAC CONEC.AUTO NEIZOLAT 0.5-2.5MMP 6.3 SERIA50

Bac conec.auto neiz. 0.5-2.5mmp 6.3 Seria50 Sertizare, dezizolare si taiere

Domeniul: 0,14 – 50 mmp

Forta de sertizare 15 kN (max.)

Usor de utilizat datorita tehnologiei PowerSense

Revenire automata a falcii mobile dupa terminarea operatiei de sertizare

Carcasa ergonomica "In-line Design" Maner cauciucat: confort si control sporit

Iluminare LED a spatiului de lucru

Acumulator: 10,8 V Li-Ion Indicator led stare de incarcare

Numar sertizari / incarcare aprox. 300 la 10 mm² Cu DIN 46234

Viteza ridicata: Timp sertizare < 1.5 sec

Capacitate acumulator 1.5 Ah, Li-Ion

Timp incarcare approx. 40 min.

Greutate incl. acumulator 0.96 kg

Bacul IS507/1 pentru conectica izolata (0,5-6mmp) este inclusa in pretul presei

NOU – Bac disponibil si pt. conectorii solari MC4

Pret: 1.370,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bac-conec-auto-neizolat-0-5-2-5mmp-6-3-seria50>