



HELUKABEL CABLU SILICONIC MONOFILAR SIF 1X95 MMP NEGRU REZISTENT LA TEMPERATURA

Datorita proprietatilor sale de izolare, acest cablu este utilizat pe scara larga in industria otelului, laminorii, turnatorii, fabrici de ciment, sticla si ceramica, precum si in constructia de aeronave si nave.

Specificatii tehnice si avantaje: - Conductor din cupru cositorit multifilar, clasa 5 conform DIN VDE 0295 sau IEC 60228.

- Izolatie din silicon rezistenta la temperaturi ridicate.
- Interval de temperatura pentru instalare flexibila: de la -25 degrees Celsius pana la +180 degrees Celsius.
- Interval de temperatura pentru instalare fixa: de la -60 degrees Celsius pana la +180 degrees Celsius.
- Tensiune nominala: AC U_o/U 300/500 V.
- Rezistenta la substante chimice: ozon, oxigen, alcoolii, acizi diluati, solutii saline si uleiuri cu greutate moleculara mare.
- Fara halogeni: conform standardelor DIN VDE 0482-754-1 si IEC 60754-1.
- Intarziere la propagarea flacarilor: conform DIN VDE 0482-332-1-2 si IEC 60332-1-2.
- Sectiune transversala: 95 mmp.
- Diametru exterior aproximativ: 16.2 mm.

Note de instalare: Pentru instalarea fixa, se recomanda montarea in sisteme de conducte sau canale deschise si ventilate. Absenta aerului in combinatie cu temperaturi de peste 90 degrees Celsius poate afecta proprietatile mecanice ale siliconului.

Pret: 166,70 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablul-electric-siliconic-sif-23601-1x1-5-mm2-negru-rezistent-la-temperaturi-inalte-flexibil-si-fara-halogeni-pentru-aplicatii-industriale>