



FABER CABLU ECRANAT DE CONTROL YSLYCY-JZ 600 25X0.75 MM 0.6/1 KV **NEGRU**

Cablul YSLYCY-JZ 600 este un conductor flexibil de putere si control, special conceput pentru utilizarea in medii industriale si la utilaje unde cerintele privind compatibilitatea electromagnetica sunt ridicate. Acest model beneficiaza de un ecran din tresa de cupru care asigura o acoperire de 70 la suta, protejand semnalele impotriva interferentelor externe.

Este o solutie versatila, rezistenta la majoritatea substantelor chimice uzuale, uleiuri si grasimi, fiind adecvata atat pentru instalatii interioare, cat si exterioare. Constructia sa robusta include o manta exterioara dintr-un compus special de PVC de culoare neagra, care intarzie propagarea flacarii conform standardelor internationale

Caracteristici tehnice principale:

- Tip conductor: cupru multifilar fin, clasa 5.

Numar conductori si sectiune: 25X0.75 mm.

Tensiune nominala U_0 : 600 V.

Tensiune nominala U : 1000 V.

Tensiune de test: 4 kV.

Identificare conductori: verde-galben plus numere.

Diametru exterior aproximativ: 22.8 mm.

Greutate neta aproximativa: 746 kg/km.

Masa cupru: 296 kg/km.

Raza de curbura pentru instalare fixa: 5 x diametrul exterior.

Raza de curbura pentru aplicatii mobile: 10 x diametrul exterior.

Temperatura maxima la conductor: 70 grade Celsius.

Temperatura de operare in instalare fixa: intre -20 si +70 grade Celsius.

Temperatura in timpul montajului: intre -5 si +70 grade Celsius

Pret: 38,72 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-ecranat-de-control-yslycy-jz-600-25x0-75-mm-0-6-1-kv-negru>