Image not found or type

HELUKABEL CABLU ELECTRIC INSTALATIE HELUKABEL NYM-J 5X6MM² – CONDUCTOR SOLID DE CUPRU, IZOLAT PVC, PENTRU INSTALATII INTERIOARE SI INDUSTRIALE

Cablul NYM-J este un conductor de instalatii cu izolatie si manta din PVC, proiectat pentru utilizare in aplicatii domestice si industriale. Acest model este ideal pentru circuitele de prize. Constructia din cupru solid asigura o conductivitate optima, iar materialul ignifug sporeste siguranta intregii instalatii.

Specificatii tehnice:

- Tip cablu: NYM-J conform DIN VDE 0250-204
- Material conductor: Cupru masiv re, clasa 1
- Material izolatie: PVC conform DIN VDE 0207-363-3
- Material manta exterioara: PVC conform DIN VDE 0207-363-4-1, culoare gri RAL 7035
- Tensiune nominala: AC Uo/U 300/500 V
- Tensiune de test: 2000 V

- Interval temperatura fix: de la -40 grade Celsius pana la +70 grade Celsius
- Interval temperatura in timpul instalarii: de la +5 grade Celsius pana la +70 grade Celsius
- Raza minima de curbura: fix 4 x diametrul exterior
- Identificare conductori: cod de culori cu conductor de protectie verde-galben
- Comportament la foc: ignifug conform IEC 60332-1-2

Domenii de utilizare: Acest cablu este destinat instalatiilor electrice interioare fixe, fiind adecvat pentru medii uscate, umede sau ude. Se poate monta peste, pe, in sau sub tencuiala, in zidarie sau in beton. Nu se recomanda introducerea directa in beton vibrat sau tasat. Pentru utilizarea in exterior, cablul trebuie protejat de lumina directa a soarelui.

Pret: 40,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-instalatie-helukabel-nym-j-3x4mm2-conductor-solid-de-cupru-izolat-pvc-pentru-instalatii-interioare-si-industriale-1