

SOCOMEC RELEU DIFERENTIAL RESYS P40 US=12-125VDC

Releul diferential RESYS P40 este completat de un dispozitiv de intrerupere alimentare declansat (inchidere automata? a alimenta?rii), pentru a indeplini urma?toarele functii:
- Protectie impotriva contactului indirect
- Limitare a curentilor de scurgere de impa?mantare.

De asemenea, asigura? monitorizarea preventiva? a instalatiilor electrice, prin functia de prealarma? (configurabila?) sau atunci cand este utilizat in relee de semnalizare. Complet configurabile
Precizia declansa?rii prin intermediul monitoriza?rii TRMS
Afisare in timp real a curentilor continui de scurgere
Cutie etansa? compacta?
Imunitate imbuna?ta?tita? la interferente electromagnetice inaltime [mm] 48
Latime [mm] 48
Adancime [mm] 107
Greutate [kg] 0.172
Tensiunea de control 12-125 VDC
Setarea timpului 0..10 s
Prag de declansare 30 mA .. 30 A
Codul UNSPSC 39122310
Codul IGCC 5344
Data intrarii in vigoare 2012-10-26
Codul ciclului de viata al ofertei 40
tara de origine GB
Sursa de alimentare externa necesara Da
Tipul de tensiune (tensiunea de alimentare) DC
Tensiune de alimentare AC 50 Hz [V] 12..125
Tensiune de alimentare DC [V] 12..125
Frecventa nominala de functionare [Hz] 47..63
Domeniul de masurare a curentului [mA] 15..30000

Valoarea de raspuns amperaj 1 [mA] 30..30000
Valoarea de raspuns amperaj 2 [mA] 15..15000
Timpul maxim admis de activare cu intarziere [s] 10
Numar de contacte ca contact de comutare 2
Tipul de tensiune (tensiunea de functionare) AC
Tensiune de functionare AC 50 Hz [V] 400..400
Tensiune de functionare AC 60 Hz [V] 400..400
Curent nominal de comutare [A] 8
Tipul de conexiune electrica Conexiune cu surub
Cu cleme detasabile Nu
Latime [mm] 48
inaltime [mm] 48
Adancime [mm] 107
Functia Pentru sistem cu curent alternativ
Indicarea curentului diferential Da
inregistrare eroare posibila Nu
GTIN/EAN 3596032708726
Numarul vamal 8536490099
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.172
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.1
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.1
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.1
Conformitate cu standardele IEC
Pret: 1.146,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-diferential-resys-p40-us-12-125vdc