



SOCOMEK RELEU DIFERENTIAL RESYS P40 US=230VAC

Releul diferential RESYS P40 este completat de un dispozitiv de intrerupere alimentare declansat (inchidere automata? a alimenta?rii), pentru a indeplini urma?toarele functii:

- Protectie impotriva contactului indirect
- Limitare a curentilor de scurgere de impa?mantare.

De asemenea, asigura? monitorizarea preventiva? a instalatiilor electrice, prin functia de prealarma? (configurabila?) sau atunci cand este utilizat in relee de semnalizare. Complet configurabile

Precizia declansa?rii prin intermediul monitoriza?rii TRMS

Afisare in timp real a curentilor continui de scurgere

Cutie etansa? compacta?

Imunitate imbuna?ta?tita? la interferente electromagnetice inaltime [mm] 48

Latime [mm] 48

Adancime [mm] 107

Greutate [kg] 0.242

Tensiunea de control 230 VAC

Setarea timpului 0..10 s

Prag de declansare 30 mA .. 30 A

Codul UNSPSC 39122310

Codul IGCC 5344

Data intrarii in vigoare 2012-10-26

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine GB

Sursa de alimentare externa necesara Da

Tipul de tensiune (tensiunea de alimentare) AC

Tensiune de alimentare AC 50 Hz [V] 230..230

Tensiune de alimentare AC 60 Hz [V] 230..230

Frecventa nominala de functionare [Hz] 47..63

Domeniul de masurare a curentului [mA] 15..30000

Valoarea de raspuns amperaj 1 [mA] 30..30000
Valoarea de raspuns amperaj 2 [mA] 15..15000
Timpul maxim admis de activare cu intarziere [s] 10
Numar de contacte ca contact de comutare 2
Tipul de tensiune (tensiunea de functionare) AC
Tensiune de functionare AC 50 Hz [V] 400..400
Tensiune de functionare AC 60 Hz [V] 400..400
Curent nominal de comutare [A] 8
Tipul de conexiune electrica Conexiune cu surub
Cu cleme detasabile Nu
Latime [mm] 48
inaltime [mm] 48
Adancime [mm] 107
Functia Pentru sistem cu curent alternativ
Indicarea curentului diferential Da
inregistrare eroare posibila Nu
GTIN/EAN 3596032708764
Numarul vamal 8536490099
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.242
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.11
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.075
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.05
Conformitate cu standardele IEC
Pret: 1.163,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-diferential-resys-p40-us-230vac>