



SOCOMEK DISPOZITIV DE MONITORIZARE A ALIMENTARII DIRIS B-30 RS485-MODBUS-230VAC

DIRIS B este un dispozitiv de monitorizare a alimenta?rii intr-un format modular care comunica? prin RS485. Cele 4 intra?ri de curent RJ12 independente ale dispozitivului ii permit sa? gestioneze mai multe tipuri si numere de circuite: de exemplu 4 sarcina? monofazate sau 1 sarcina? trifazata? + 1 sarcina? monofazata?.

DIRIS B este conectat la senzori de curent (conexiune RJ12) adecvati pentru toate tipurile de instalatii: senzori de curent cu miez fix TE, cu miez detasabil TR/iTR si flexibil TF. Plug & Play

Clasa 0,5 in conformitate cu IEC 61557-12

Multi-circuit

Comunicatie Codul UNSPSC 83101808

Codul IGCC 6042

Data intrarii in vigoare 2013-11-12

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine FR

Frecventa de esantionare [Hz] 10000

Numarul de intrari de masurare a tensiunii 4

Numarul de intrari de masurare a curentului 4

Tipul de tensiune (tensiunea de alimentare) AC

Tensiune de alimentare AC 50 Hz [V] 110..230

Tensiune de alimentare AC 60 Hz [V] 110..230

Domeniul de masurare pentru frecventa [Hz] 45..65

Numar de intrari digitale 2

Protocol de suport pentru IEC 61850 Ethernet Nu

Protocol de suport pentru OPC UA PubSub Nu

Protocol de suport pentru PROFIBUS Nu

Protocol de suport pentru Modbus Da

Protocol de suport pentru PROFINET IO Nu

Protocol de sustinere pentru alte sisteme de autobuze Nu
Cu jurnalizare de audit (jurnal de audit) Nu
Cu semnatura firmware Da
Cu inregistrare a evenimentelor de securitate (jurnal de evenimente de securitate) Nu
Cu controlul accesului bazat pe roluri (RBAC) Nu
Server web cu protocol de transfer HTTPS Nu
Latime [mm] 54
inaltime [mm] 90
Adancime [mm] 65
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20
Ampermetru Da
Contor de putere orb Da
Cu contor de viteza de rotatie Nu
Contor de frecventa Da
Contor de impulsuri Nu
Voltmetru Da
Dispozitiv de masurare a puterii efective Da
Afisaj Optional
Afisaj la distanta Da
GTIN/EAN 3596032773083
Numarul vama 9030320000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.22
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.135
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.06
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.08
Conformitate cu standardele
IEC
UL
Pret: 2.426,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/dispozitiv-de-monitorizare-a-alimentarii-diris-b-30-rs485-modbus-230vac>