



SOCOMEK RELEU DIFERENTIAL RESYS M40R US=115/230VAC

Releul diferential RESYS M40R este combinat cu un dispozitiv de intrerupere echipat cu control motorizat (inchidere si restabilire a puterii automate), asigurand functiile de:

- Protectie impotriva contactului indirect
- Limitare a curentilor de scurgere de impamantare.
- Recuplarea dispozitivului de intrerupere dupa detectarea scurgerilor la pamant si a intreruperilor de curent.

Releul reactiveaza sistemul de pana la sase ori consecutiv dupa intervale de timp diferite. Daca defectiunea este inca prezenta dupa succesiunea de sase incercari de reconectare, releul intra intr-o stare de alarma si este necesara interventia manuala. Reanclansare automata

Complet configurabile

Asigura continuitatea alimentarii cu energie a aplicatiilor strategice sau in locatii izolate

Precizia declansarii prin intermediul monitorizarii TRMS

Afisare in timp real a curentilor continui de scurgere inaltimi [mm] 85

Latime [mm] 44

Adancime [mm] 63.5

Greutate [kg] 0.21

Tensiunea de control 115/230 VAC

Setarea timpului 0..10 s

Prag de declansare 30 mA .. 30 A

Codul UNSPSC 39122310

Codul IGCC 5344

Data intrarii in vigoare 2012-11-20

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine GB

Sursa de alimentare externa necesara Da

Tipul de tensiune (tensiunea de alimentare) AC

Tensiune de alimentare AC 50 Hz [V] 115..230

Tensiune de alimentare AC 60 Hz [V] 115..230
Frecventa nominala de functionare [Hz] 47..63
Domeniul de masurare a curentului [mA] 15..30000
Valoarea de raspuns amperaj 1 [mA] 30..30000
Valoarea de raspuns amperaj 2 [mA] 15..15000
Timpul maxim admis de activare cu intarziere [s] 10
Numar de contacte ca contact de comutare 2
Tipul de tensiune (tensiunea de functionare) AC
Tensiune de functionare AC 50 Hz [V] 400..400
Tensiune de functionare AC 60 Hz [V] 400..400
Curent nominal de comutare [A] 8
Tipul de conexiune electrica Conexiune cu surub
Cu cleme detasabile Nu
Latime [mm] 48
inaltime [mm] 83
Adancime [mm] 63.5
Functia Pentru sistem cu curent alternativ
Indicarea curentului diferential Da
inregistrare eroare posibila Nu
GTIN/EAN 3596032714109
Numarul vamal 8536490099
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.21
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.11
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.075
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.05
Pret: 1.102,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-diferential-resys-m40r-us-115-230vac>