

SOCOMEC RELEU DIFERENTIAL RESYS M40R US=400VAC

Releul diferential RESYS M40R este combinat cu un dispozitiv de intrerupere echipat cu control motorizat (inchidere si restabilire a puterii automate), asigurand functiile de:
- Protectie impotriva contactului indirect
- Limitare a curentilor de scurgere de impa?mantare.
- Recuplarea dispozitivului de intrerupere dupa? detectarea scurgerilor la pa?mant si a intreruperilor de curent.

Releul reactiveaza? sistemul de pana? la sase ori consecutiv dupa? intervale de timp diferite. Daca? defectiunea este inca? prezenta? dupa? succesiunea de sase incerca?ri de reconectare, releul intra? intr-o stare de alarma? si este necesara? interventia manuala?. Reanclansare automata?
Complet configurabile
Asigura? continuitatea alimenta?rii cu energie a aplicatiilor strategice sau in locatii izolate
Precizia declansa?rii prin intermediul monitoriza?rii TRMS
Afisare in timp real a curentilor continui de scurgere inaltime [mm] 85
Latime [mm] 44
Adancime [mm] 63.5
Greutate [kg] 0.22
Tensiunea de control 400 VAC
Setarea timpului 0..10 s
Prag de declansare 30 mA .. 30 A
Codul UNSPSC 39122310
Codul IGCC 5344
Data intrarii in vigoare 2012-11-20
Codul ciclului de viata al ofertei 40
tara de origine GB
Sursa de alimentare externa necesara Da
Tipul de tensiune (tensiunea de alimentare) AC
Tensiune de alimentare AC 50 Hz [V] 400..400

Tensiune de alimentare AC 60 Hz [V] 400..400
Frecventa nominala de functionare [Hz] 47..63
Domeniul de masurare a curentului [mA] 15..30000
Valoarea de raspuns amperaj 1 [mA] 30..30000
Valoarea de raspuns amperaj 2 [mA] 15..15000
Timpul maxim admis de activare cu intarziere [s] 10
Numar de contacte ca contact de comutare 2
Tipul de tensiune (tensiunea de functionare) AC
Tensiune de functionare AC 50 Hz [V] 400..400
Tensiune de functionare AC 60 Hz [V] 400..400
Curent nominal de comutare [A] 8
Tipul de conexiune electrica Conexiune cu surub
Cu cleme detasabile Nu
Latime [mm] 48
inaltime [mm] 83
Adancime [mm] 63.5
Functia Pentru sistem cu curent alternativ
Indicarea curentului diferential Da
inregistrare eroare posibila Nu
GTIN/EAN 3596032714123
Numarul vamal 8536490099
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.22
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.075
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.05
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.11
Pret: 1.112,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-diferential-resys-m40r-us-400vac