



SOCOMEK DISPOZITIV DE MONITORIZARE A ALIMENTARII DIRIS A40 RS485 MODBUS 3I 2O

DIRIS A-40 este un dispozitiv de monitorizare a alimentării (PMD) montat pe usă în format 96 x 96. Este destinat pentru măsurarea, monitorizarea și gestionarea energiei electrice.

DIRIS A-40 oferă numeroase funcții pentru măsurarea tensiunii, curentului, alimentării, energiei și calității.

Permite analiza unei sarcini monofazate sau trifazate. Configurare asistată

Integrare facilitată

Conectat la Cloud

în conformitate cu IEC 61557-12 Codul UNSPSC 83101808

Codul IGCC 6042

Data intrării în vigoare 2017-03-23

Codul ciclului de viață al ofertei 40

țară de origine FR

Clasa de acuratețe energie activă conform IEC 62053-22 0.2S

Frecvența de esantionare [Hz] 10

Numărul de intrări de măsurare a tensiunii 5

Numărul de intrări de măsurare a curentului 3

Tipul de tensiune (tensiunea de alimentare) AC/DC

Tensiune de alimentare DC [V] 120..300

Domeniul de măsurare pentru frecvență [Hz] 45..65

Număr de intrări digitale 3

Număr de ieșiri digitale 2

Protocol de suport pentru PROFIBUS Nu

Protocol de suport pentru Modbus Da

Protocol de susținere pentru alte sisteme de autobuze Nu

Server web cu protocol de transfer HTTPS Nu

Latime [mm] 98

inaltime [mm] 98
Adancime [mm] 85
Ampermetru Da
Contor de putere orb Da
Cu contor de viteza de rotatie Nu
Contor de frecventa Da
Contor de impulsuri Da
Voltmetru Da
Dispozitiv de masurare a puterii efective Da
Afisaj LCD
Afisaj la distanta Nu
GTIN/EAN 3596033009129
Numarul vama 9030320000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.2
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.11
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.12
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.11
Conformitate cu standardele
IEC
UL
Pret: 2.508,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/dispozitiv-de-monitorizare-a-alimentarii-diris-a40-rs485-modbus-3i-2o>