

SOCOMEC DISPOZITIV DE MONITORIZARE A ALIMENTARII DIRIS A40 RS485 MODBUS 3I 2O

DIRIS A-40 este un dispozitiv de monitorizare a alimenta?rii (PMD) montat pe usa? in format 96 x 96. Este destinat pentru ma?surarea, monitorizarea si gestionarea energiei electrice.
DIRIS A-40 ofera? numeroase functii pentru ma?surarea tensiunii, curentului, alimenta?rii, energiei si calita?tii.
Permite analiza unei sarcini monofazate sau trifazate. Configurare asistata?
Integrare facilitata?
Conectat la Cloud
in conformitate cu IEC 61557-12 Codul UNSPSC 83101808
Codul IGCC 6042
Data intrarii in vigoare 2017-03-23
Codul ciclului de viata al ofertei 40
tara de origine FR
Clasa de acuratete energie activa conform IEC 62053-22 0.2S
Frecventa de esantionare [Hz] 10
Numarul de intrari de masurare a tensiunii 5
Numarul de intrari de masurare a curentului 3
Tipul de tensiune (tensiunea de alimentare) AC/DC
Tensiune de alimentare DC [V] 120..300
Domeniul de masurare pentru frecventa [Hz] 45..65
Numar de intrari digitale 3
Numar de iesiri digitale 2
Protocol de suport pentru PROFIBUS Nu
Protocol de suport pentru Modbus Da
Protocol de sustinere pentru alte sisteme de autobuze Nu
Server web cu protocol de transfer HTTPS Nu
Latime [mm] 98

inaltime [mm] 98
Adancime [mm] 85
Ampermetru Da
Contor de putere orb Da
Cu contor de viteza de rotatie Nu
Contor de frecventa Da
Contor de impulsuri Da
Voltmetru Da
Dispozitiv de masurare a puterii efective Da
Afisaj LCD
Afisaj la distanta Nu
GTIN/EAN 3596033009129
Numarul vamal 9030320000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.2
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.11
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.12
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.11
Conformitate cu standardele
IEC
UL
Pret: 2.531,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/dispozitiv-de-monitorizare-a-alimentarii-diris-a40-rs485-modbus-3i-2o