



SOCOMEK DISPOZITIV DE MONITORIZARE A ALIMENTARII DIRIS A40 ETHERN MODBUS 31 20

DIRIS A-40 este un dispozitiv de monitorizare a alimenta?rii (PMD) montat pe usa? in format 96 x 96. Este destinat pentru ma?surarea, monitorizarea si gestionarea energiei electrice.

DIRIS A-40 ofera? numeroase functii pentru ma?surarea tensiunii, curentului, alimenta?rii, energiei si calita?tii.

Permite analiza unei sarcini monofazate sau trifazate. Configurare asistata?

Integrare facilitata?

Conectat la Cloud

in conformitate cu IEC 61557-12 Codul UNSPSC 83101808

Codul IGCC 6042

Data intrarii in vigoare 2017-03-23

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine FR

Clasa de acuratete energie activa conform IEC 62053-22 0.2S

Frecventa de esantionare [Hz] 10

Numarul de intrari de masurare a tensiunii 5

Numarul de intrari de masurare a curentului 3

Tipul de tensiune (tensiunea de alimentare) AC/DC

Tensiune de alimentare DC [V] 120..300

Domeniul de masurare pentru frecventa [Hz] 45..65

Numarul de iesiri analogice 2

Numar de intrari digitale 3

Numar de conexiuni Ethernet 1

Protocol de suport pentru PROFIBUS Nu

Protocol de suport pentru Modbus Da

Protocol de sustinere pentru alte sisteme de autobuze Nu

Server web cu protocol de transfer HTTPS Da

Latime [mm] 98
inaltime [mm] 98
Adancime [mm] 85
Ampermetru Da
Contor de putere orb Da
Cu contor de viteza de rotatie Nu
Contor de frecventa Da
Contor de impulsuri Da
Voltmetru Da
Dispozitiv de masurare a puterii efective Da
Afisaj LCD
Afisaj la distanta Nu
GTIN/EAN 3596033009136
Numarul vama 9030320000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.41
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.11
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.11
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.12
Conformitate cu standardele
IEC
UL
Pret: 3.324,90 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/dispozitiv-de-monitorizare-a-alimentarii-diris-a40-ethernet-modbus-3i-2o>