



SOCOMEK DESCARCATOR DE SUPRATENSIUNE FUS GPV T2XL 315A 1000V DC

Sigurantele fuzibile gPV protejeaza? instalatiile impotriva supratensiunilor tranzitorii legate de curentii inversi care pot apa?rea in sistemele fotovoltaice.

Cand sa? protejati

Trebuie sa? protejati sirurile fotovoltaice de supratensiuni tranzitorii in cazul in care curentul furnizat de set minus al unuia dintre sirurile paralele este mai mare decat curentul invers acceptat de tipul de module utilizate cu acest generator.

Cum sa? protejati

Protectia impotriva supracurentilor implica? asigurarea impa?manta?rii functionale a ambelor polarita?ti, indiferent daca? DC este conectat sau nu. Capacitate ridicata? de rupere

Produs conceput pentru sisteme fotovoltaice

Fiabilitate crescuta?

Securitate sporita? Greutate [kg] 1.32

Dimensiunea sigurantei NH2 XL

Tensiune nominala 1000 VDC

Curent nominal [A] 315

Codul UNSPSC 39121612

Codul IGCC 4908

Data intrarii in vigoare 2011-07-13

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine HU

Tipul de tensiune DC

Curent nominal [A] 315

Tensiune nominala DC [V] 1000

Categoria de utilizare gPV (protectia fotovoltaica)

Tip de constructie a sigurantelor conform IEC 60269 2XL

GTIN/EAN 3596032616090

Numarul vamal 8536109090

Continut / Unitate de comanda PC

Greutatea unitatii de ambalare [kg] 1.32

Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.095

Latimea unitatii de ambalare [m] 0.085

Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.23

Conformitate cu standardele IEC

Pret: 1.913,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/descarcator-de-supratensiune-fus-gpv-t2xl-315a-1000v-dc>