

SOCOMEC DESCARCATOR DE SUPRATENSIUNE FUS GPV T3L 500A 1000V DC

Sigurantele fuzibile gPV protejeaza? instalatiile impotriva supratensiunilor tranzitorii legate de curentii inversi care pot apa?rea in sistemele fotovoltaice.
Cand sa? protejati
Trebuie sa? protejati sirurile fotovoltaice de supratensiuni tranzitorii in cazul in care curentul furnizat de set minus al unuia dintre sirurile paralele este mai mare decat curentul invers acceptat de tipul de module utilizate cu acest generator.
Cum sa? protejati
Protectia impotriva supracurentilor implica? asigurarea impa?manta?rii functionale a ambelor polarita?ti, indiferent daca? DC este conectat sau nu. Capacitate ridicata? de rupere
Produs conceput pentru sisteme fotovoltaice
Fiabilitate crescuta?
Securitate sporita? inaltime [mm] 74
Latime [mm] 190
Adancime [mm] 74
Greutate [kg] 1.92
Dimensiunea sigurantei NH3 L
Tensiune nominala 1000 VDC
Curent nominal [A] 500
Codul UNSPSC 39121612
Codul IGCC 4908
Data intrarii in vigoare 2011-07-13
Codul ciclului de viata al ofertei 40
tara de origine HU
Tipul de tensiune DC
Curent nominal [A] 500
Tensiune nominala DC [V] 1000
Categoria de utilizare gPV (protectia fotovoltaica)

Tip de constructie a sigurantelor conform IEC 60269 3L
GTIN/EAN 3596032616120
Numarul vamal 8536109090
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 1.92
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.085
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.095
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.22
Conformitate cu standardele IEC
Pret: 2.779,70 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/descarcator-de-supratensiune-fus-gpv-t3l-500a-1000v-dc