



SOCOMECCOMUTATOR DE TRANSFER AUTOMAT ATYS P 4X200A F

ATyS p sunt comutatoare de transfer automat cu 3 sau 4 poli, cu indicatie pozitiva? de intrerupere. Acestea incorporeaza? toate functiile oferite de ATyS t si g, precum si functii destinate managementului alimenta?rii si functii de comunicatii.

in modul automat acestea permit monitorizarea si comutarea in sarcina? a doua? surse de alimentare, in conformitate cu parametrii configurati pe LCD sau prin comunicatii.

Sunt destinate utiliza?rii la sisteme de alimentare cu tensiune sca?zuta? la care o intrerupere scurta? a alimenta?rii sarcinii este acceptabila? pe durata transferului. inregistrarea evenimentelor

Module de comunicare optionale

Software de configurare

Ma?suratori de putere

Posibilitatea de a programa pornirea periodica? a grupului electrogen

Mai robust

Securitate si fiabilitate inaltime [mm] 135

Latime [mm] 317

Adancime [mm] 244

Greutate [kg] 11.3

Numar de stalpi 4

Curent nominal [A] 200

Dimensiunea cadrului B3

Codul UNSPSC 39122205

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5177

Data intrarii in vigoare 2012-06-21

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine FR

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 800

Tensiunea nominala de functionare [V] 380..690

Curent permanent nominal Iu [A] 200
Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 200
Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 200
Curent nominal de rezistenta la scurt timp I_{ew} [kA] 7
Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 110
Putere de comutare la 400 V [kW] 1600
Curent nominal de scurtcircuit conditionat I_q [kA] 50
Numar de stalpi 4
Potrivit pentru montare pe podea Nu
Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Nu
Potrivit pentru centrul de montaj frontal Nu
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Nu
Potrivit pentru montare intermediara Da
Element de control al culorii Altele
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20
Latime [mm] 317
inaltime [mm] 135
Adancime [mm] 244
Versiune ca intrerupator principal Da
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da
Versiune ca intrerupator de siguranta Da
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Nu
Versiune ca comutator de inversare Da
Numar de comutatoare 2
Numarul de contacte auxiliare ca contact normal deschis 3
Motor de actionare optional Nu
Actionare motor integrata Da
Eliberare de tensiune optionala Nu
Constructia dispozitivului Dispozitiv incorporat cu tehnica de incorporare fixa
Tip de element de control Altele
Interblocabil Da
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub
GTIN/EAN 3596032776107
Numarul vamal 8536508000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 11.3
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.36
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.36
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.475
Conformitate cu standardele
CCC
IEC
Schimbarile climatice - Total - [kg CO₂ eq.] 2068
Schimbari climatice - Total - [kg CO₂ eq.] 121
SVHC > 0,1 procent de masa? Nu
RoHS aplicabil? Da
Pret: 18.686,72 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/comutator-de-transfer-automat-atys-p-4x200a-f>