



## **SOCOMEK COMUTATOR DE TRANSFER AUTOMAT ATYS P M - 4P 63A 230/400VAC**

ATyS p M sunt comutatoare automate de transfer modulare, monofazate sau trifazate, cu indicatie pozitiva de intrerupere. Acestea sunt destinate utiliza?rii in sistemele de alimentare cu energie de tensiune redusa?, in care o scurta? intrerupere a alimenta?rii cu sarcina? este acceptabila? in timpul transferului.

ATyS p M ofera? comutare de tranzitie deschisa? (I-0-II), transfer la sarcina? intre doua? surse pentru orice circuit de alimentare cu tensiune redusa?, precum si izolatie de protectie cu dubla? intrerupere pe pol.

Au un controler integrat ATS complet programabil, permitand transferul automat intre doua? surse in aplicatii retea/grup electrogen sau retea/retea.

Pentru protectie sporita?, este disponibila? o functie de declansare, care permite trecerea in pozitia 0 fa?ra? alimentare externa? in cazul intreruperii a 2 surse ala?turi de monitorizare permanenta? a sta?rii, precum si o functie de comunicare. Programare flexibila?

Functia de declansare

Interfata? de comanda? de la distanta?

Sigur

Imunitate la fluctuatiile de tensiune din retea inaltime [mm] 245

Latime [mm] 340

Adancime [mm] 73.5

Greutate [kg] 4.28

Numar de stalpi 4

Curent nominal [A] 63

Dimensiunea cadrului ATYS M

Codul UNSPSC 39122205

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5177

Data intrarii in vigoare 2014-02-14

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine TN

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 800

Tensiunea nominala de functionare [V] 400..690  
Curent permanent nominal Iu [A] 63  
Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 63  
Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 63  
Curent nominal de rezistenta la scurt timp Icw [kA] 4  
Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 30  
Putere de comutare la 400 V [kW] 30  
Curent nominal de scurtcircuit conditionat Iq [kA] 50  
Numar de stalpi 4  
Potrivit pentru montare pe podea Nu  
Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Nu  
Potrivit pentru centrul de montaj frontal Nu  
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Da  
Potrivit pentru montare intermediara Da  
Element de control al culorii Altele  
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20  
Latime [mm] 340  
inaltime [mm] 245  
Adancime [mm] 73.5  
Versiune ca intrerupator principal Da  
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da  
Versiune ca intrerupator de siguranta Da  
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Nu  
Versiune ca comutator de inversare Da  
Numar de comutatoare 2  
Motor de actionare optional Nu  
Actionare motor integrata Da  
Eliberare de tensiune optionala Nu  
Constructia dispozitivului Dispozitiv incorporat cu tehnica de incorporare fixa  
Tip de element de control Altele  
Interblocabil Da  
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub  
GTIN/EAN 3596032819606  
Numarul vamal 8536508000  
Continut / Unitate de comanda PC  
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 4.28  
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.11  
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.3  
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.395  
Conformitate cu standardele  
CCC  
IEC  
Pret: 6.782,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/comutator-de-transfer-automat-atys-p-m-4p-63a-230-400vac>