

SOCOMEC U-31DC DIGIWARE 24-48VDC

Modulul DIRIS Digiware U-3xdc ma?soara? tensiunea DC pentru intregul sistem.
Ma?soara? pana? la 180 VDC cu o conexiune directa? si, prin urmare, este compatibil cu tensiunile nominale tipice (24 VDC, 48 VDC...). Ma?surarea tensiunii unice
Flexibile
Plug & Play Tensiune nominala 24..48 VDC
Codul UNSPSC 83101808
Codul IGCC 6042
Data intrarii in vigoare 2018-02-01
Codul ciclului de viata al ofertei 40
tara de origine FR
Frecventa de esantionare [Hz] 10000
Numarul de intrari de masurare a tensiunii 2
Tipul de tensiune (tensiunea de alimentare) DC
Tensiune de alimentare DC [V] 0..24
Domeniul de masurare pentru frecventa [Hz] 45..65
Protocol de suport pentru IEC 61850 Ethernet Nu
Protocol de suport pentru OPC UA PubSub Nu
Protocol de suport pentru PROFIBUS Nu
Protocol de suport pentru Modbus Da
Protocol de suport pentru PROFINET IO Nu
Protocol de sustinere pentru alte sisteme de autobuze Nu
Cu jurnalizare de audit (jurnal de audit) Nu
Cu semnatura firmware Da
Cu inregistrare a evenimentelor de securitate (jurnal de evenimente de securitate) Nu
Cu controlul accesului bazat pe roluri (RBAC) Nu
Server web cu protocol de transfer HTTPS Nu
Latime [mm] 18

inaltime [mm] 90
Adancime [mm] 65
Ampermetru Nu
Contor de putere orb Nu
Cu contor de viteza de rotatie Nu
Contor de frecventa Nu
Contor de impulsuri Nu
Voltmetru Da
Dispozitiv de masurare a puterii efective Nu
Afisaj Niciunul
Afisaj la distanta Nu
GTIN/EAN 3596033002830
Numarul vamal 9030337000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.09
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.12
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.08
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.03
Conformitate cu standardele
IEC
UL
Pret: 1.657,81 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/u-31dc-digiware-24-48vdc