



SOCOMEC U-32DC DIGIWARE 60-150VDC

Modulul DIRIS Digiware U-3xdc măsura tensiunea DC pentru întregul sistem. Măsoară până la 180 VDC cu o conexiune directă și, prin urmare, este compatibil cu tensiunile nominale tipice (24 VDC, 48 VDC...). Măsurarea tensiunii unice

Flexibile

Plug & Play Tensiune nominală 60..150 VDC

Codul UNSPSC 83101808

Codul IGCC 6042

Data intrării în vigoare 2018-02-01

Codul ciclului de viață al ofertei 40

țara de origine FR

Frecvența de esantionare [Hz] 10000

Numărul de intrări de măsurare a tensiunii 2

Tipul de tensiune (tensiunea de alimentare) DC

Tensiune de alimentare DC [V] 0..24

Domeniul de măsurare pentru frecvență [Hz] 45..65

Protocol de suport pentru IEC 61850 Ethernet Nu

Protocol de suport pentru OPC UA PubSub Nu

Protocol de suport pentru PROFIBUS Nu

Protocol de suport pentru Modbus Da

Protocol de suport pentru PROFINET IO Nu

Protocol de susținere pentru alte sisteme de autobuze Nu

Cu jurnalizare de audit (jurnal de audit) Nu

Cu semnatura firmware Da

Cu înregistrare a evenimentelor de securitate (jurnal de evenimente de securitate) Nu

Cu controlul accesului bazat pe roluri (RBAC) Nu

Server web cu protocol de transfer HTTPS Nu

Latime [mm] 18

inaltime [mm] 90
Adancime [mm] 65
Ampermetru Nu
Contor de putere orb Nu
Cu contor de viteza de rotatie Nu
Contor de frecventa Nu
Contor de impulsuri Nu
Voltmetru Da
Dispozitiv de masurare a puterii efective Nu
Afisaj Niciunul
Afisaj la distanta Nu
GTIN/EAN 3596033002847
Numarul vamal 9030337000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.09
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.12
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.08
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.03
Conformitate cu standardele
IEC
UL
Pret: 1.731,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/u-32dc-digiware-60-150vdc>