



SOCOMEK COFRET ENCL. COMO 3X20A B/G HANDLE

Separatoarele de sarcina? integrate asigura? intreruperea sau inchiderea circuitelor sub sarcina?, precum si izolarea de securitate a tuturor circuitelor electrice de tensiune redusa?, oferind protectie impotriva contactului cu piesele sub tensiune si elementele de mediu precum praful, apa si alte pericole.

Acestea permit inchiderea si blocarea sursei de alimentare cat mai aproape de echipament. Operare sigura?

Adaptate pentru toate tipurile de mediu

Instalare usoara?

Gama inaltime [mm] 92

Latime [mm] 64

Adancime [mm] 83

Greutate [kg] 0.15

Numar de stalpi 3

Curent nominal [A] 20

Codul UNSPSC 39122205

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5176

Data intrarii in vigoare 2017-01-16

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine DE

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 690

Tensiunea nominala de functionare [V] 400..690

Curent permanent nominal Iu [A] 20

Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 15

Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 20

Putere nominala de functionare la AC-3, 400 V [kW] 20

Curent nominal de rezistenta la scurt timp Icw [kA] 0.34

Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 7.5

Putere de comutare la 400 V [kW] 7.5

Curent nominal de scurtcircuit conditionat Iq [kA] 8
Numar de stalpi 3
Potrivit pentru montare pe podea Da
Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Nu
Potrivit pentru centrul de montaj frontal Nu
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Nu
Potrivit pentru montare intermediara Nu
Element de control al culorii Negru
Grad de protectie (IP), partea frontala IP65
Latime [mm] 64
inaltime [mm] 92
Adancime [mm] 83
Versiune ca intrerupator principal Nu
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da
Versiune ca intrerupator de siguranta Da
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Da
Versiune ca comutator de inversare Nu
Numar de comutatoare 1
Motor de actionare optional Nu
Actionare motor integrata Nu
Eliberare de tensiune optionala Nu
Constructia dispozitivului Dispozitiv complet in carcasa
Tip de element de control Actionare rotativa pentru cuplarea usii
Interblocabil Da
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub
GTIN/EAN 3596033000409
Numarul vamal 8537109899
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.15
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.18
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.1
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.35
Conformitate cu standardele IEC
Schimbarile climatice - Total - [kg CO₂ eq.] 27
Schimbari climatice - Total - [kg CO₂ eq.] 2
SVHC > 0,1 procent de masa? Nu
RoHS aplicabil? Da
Pret: 109,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cofret-encl-como-3x20a-b-g-handle>