



SOCOMEK COMUTATOR DE SARCINA SIRCO AC 4X250A F 690VAC

Unitatile SIRCO AC sunt comutatoare de sarcina? multipolare manuale sau motorizate.

Acestea conecteaza? si deconecteaza? in sarcina? si ofera? izolare in siguranta?.

Dispozitivele SIRCO AC sunt proiectate pentru aplicatii extreme de pana? la 690 VAC - AC 23. Fiabilitate si performanta?

Protectia opera?rii si a personalului

Simplitate

Usor de instalat inaltime [mm] 160

Latime [mm] 230

Adancime [mm] 115

Greutate [kg] 2.26

Numar de stalpi 4

Tensiune nominala 690 VAC

Curent nominal [A] 250

Dimensiunea cadrului B4a

Codul UNSPSC 39122233

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5290

Data intrarii in vigoare 2012-07-03

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine FR

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 690

Tensiunea nominala de functionare [V] 400..690

Curent permanent nominal Iu [A] 250

Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 250

Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 250

Curent nominal de rezistenta la scurt timp Icw [kA] 8

Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 140

Putere de comutare la 400 V [kW] 140
Curent nominal de scurtcircuit conditionat Iq [kA] 50
Numar de stalpi 4
Potrivit pentru montare pe podea Nu
Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Nu
Potrivit pentru centrul de montaj frontal Nu
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Nu
Potrivit pentru montare intermediara Da
Element de control al culorii Altele
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20
Latime [mm] 230
inaltime [mm] 160
Adancime [mm] 115
Versiune ca intrerupator principal Da
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da
Versiune ca intrerupator de siguranta Da
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Da
Versiune ca comutator de inversare Nu
Numar de comutatoare 1
Motor de actionare optional Nu
Actionare motor integrata Nu
Eliberare de tensiune optionala Nu
Constructia dispozitivului Dispozitiv incorporat cu tehnica de incorporare fixa
Tip de element de control Altele
Interblocabil Da
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub
GTIN/EAN 3596032774486
Numarul vama 8536508000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 2.26
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.235
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.11
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.175
Conformitate cu standardele IEC
Schimbarile climatice - Total - [kg CO₂ eq.] 145
Schimbari climatice - Total - [kg CO₂ eq.] 14
SVHC > 0,1 procent de masa? Nu
RoHS aplicabil? Da
Pret: 672,70 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/comutator-de-sarcina-sirco-ac-4x250a-f-690vac>