



## SOCOMEAC COMUTATOR DE SARCINA SIRCO AC 4X315A F 690VAC

Unita?tile SIRCO AC sunt comutatoare de sarcina? multipolare manuale sau motorizate.

Acestea conecteaza? si deconecteaza? in sarcina? si ofera? izolare in siguranta?.

Dispozitivele SIRCO AC sunt proiectate pentru aplicatii extreme de pana? la 690 VAC - AC 23. Fiabilitate si performanta?

Protectia opera?rii si a personalului

Simplitate

Usor de instalat inaltime [mm] 160

Latime [mm] 230

Adancime [mm] 115

Greutate [kg] 2.366

Numar de stalpi 4

Tensiune nominala 690 VAC

Curent nominal [A] 315

Dimensiunea cadrului B4b

Codul UNSPSC 39122233

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5290

Data intrarii in vigoare 2012-07-03

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine FR

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 690

Tensiunea nominala de functionare [V] 400..690

Curent permanent nominal Iu [A] 315

Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 315

Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 315

Curent nominal de rezistenta la scurt timp Icw [kA] 8

Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 160

Putere de comutare la 400 V [kW] 160  
Curent nominal de scurtcircuit conditionat Iq [kA] 50  
Numar de stalpi 4  
Potrivit pentru montare pe podea Nu  
Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Nu  
Potrivit pentru centrul de montaj frontal Nu  
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Nu  
Potrivit pentru montare intermediara Da  
Element de control al culorii Altele  
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20  
Latime [mm] 230  
inaltime [mm] 160  
Adancime [mm] 115  
Versiune ca intrerupator principal Da  
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da  
Versiune ca intrerupator de siguranta Da  
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Da  
Versiune ca comutator de inversare Nu  
Numar de comutatoare 1  
Motor de actionare optional Nu  
Actionare motor integrata Nu  
Eliberare de tensiune optionala Nu  
Constructia dispozitivului Dispozitiv incorporat cu tehnica de incorporare fixa  
Tip de element de control Altele  
Interblocabil Da  
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub  
GTIN/EAN 3596032774493  
Numarul vamal 8536508000  
Continut / Unitate de comanda PC  
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 2.366  
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.113  
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.185  
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.238  
Conformitate cu standardele IEC  
Schimbarile climatice - Total - [kg CO<sub>2</sub> eq.] 223  
Schimbari climatice - Total - [kg CO<sub>2</sub> eq.] 15  
SVHC > 0,1 procent de masa? Nu  
RoHS aplicabil? Da  
Pret: 1.202,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/comutator-de-sarcina-sirco-ac-4x315a-f-690vac>