



## SOCOMEK COMUTATOR DE SARCINA SIRCO AC 4X400A F 690VAC

Unitatile SIRCO AC sunt comutatoare de sarcina? multipolare manuale sau motorizate.

Acestea conecteaza? si deconecteaza? in sarcina? si ofera? izolare in siguranta?.

Dispozitivele SIRCO AC sunt proiectate pentru aplicatii extreme de pana? la 690 VAC - AC 23. Fiabilitate si performanta?

Protectia opera?rii si a personalului

Simplitate

Usor de instalat inaltime [mm] 235

Latime [mm] 290

Adancime [mm] 160

Greutate [kg] 5.65

Numar de stalpi 4

Tensiune nominala 690 VAC

Curent nominal [A] 400

Dimensiunea cadrului B5

Codul UNSPSC 39122233

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5290

Data intrarii in vigoare 2012-07-03

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine FR

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 690

Tensiunea nominala de functionare [V] 400..690

Curent permanent nominal Iu [A] 400

Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 400

Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 400

Curent nominal de rezistenta la scurt timp Icw [kA] 11

Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 220

Putere de comutare la 400 V [kW] 220  
Curent nominal de scurtcircuit conditionat Iq [kA] 50  
Numar de stalpi 4  
Potrivit pentru montare pe podea Nu  
Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Nu  
Potrivit pentru centrul de montaj frontal Nu  
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Nu  
Potrivit pentru montare intermediara Da  
Element de control al culorii Altele  
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20  
Latime [mm] 290  
inaltime [mm] 235  
Adancime [mm] 160  
Versiune ca intrerupator principal Da  
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da  
Versiune ca intrerupator de siguranta Da  
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Da  
Versiune ca comutator de inversare Nu  
Numar de comutatoare 1  
Motor de actionare optional Nu  
Actionare motor integrata Nu  
Eliberare de tensiune optionala Nu  
Constructia dispozitivului Dispozitiv incorporat cu tehnica de incorporare fixa  
Tip de element de control Altele  
Interblocabil Da  
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub  
GTIN/EAN 3596032774509  
Numarul vamal 8536508000  
Continut / Unitate de comanda PC  
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 5.65  
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.109  
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.182  
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.241  
Conformitate cu standardele IEC  
Schimbarile climatice - Total - [kg CO<sub>2</sub> eq.] 314  
Schimbari climatice - Total - [kg CO<sub>2</sub> eq.] 34  
SVHC > 0,1 procent de masa? Nu  
RoHS aplicabil? Da  
Pret: 1.687,26 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/comutator-de-sarcina-sirco-ac-4x400a-f-690vac>