



### SOCOMECC DC SOLID CORE 400A

Senzorii de curent DC măsura curentii de sarcină DC ai unei instalații electrice și transmit informații către modulele de măsurare I<sub>dc</sub> printr-o conexiune RJ12 pe partea laterală a modului și Molex pe partea laterală a senzorului.

Gama cuprinde senzori cu miez solid de la 50 la 5000 A de dimensiuni diferite, care pot fi utilizați în instalații electrice noi sau existente.

Până la 3 senzori DC pot fi conectați la același modul DIRIS DIGIWARE I<sub>dc</sub>. Plug & Play

Flexibile

Instalarea Deschidere 10x20

Curent nominal [A] 400

Curent nominal secundar Molex

Funcția Măsurare curent

Tip de curent DC

Tipul de produs Miez solid

Diametru intern 21x11

Ieșire secundară Tensiune

Clasa de acuratețe 1%

Tip de conexiune RJ12

Personalizabil Nu

Codul UNSPSC 83101808

Codul clasei ETIM EC002048

Codul IGCC 6042

Data intrării în vigoare 2018-02-01

Codul ciclului de viață al ofertei 40

Țara de origine CN

Curent primar nominal [A] 400

Clasa de acuratețe 1

Calibrată Da

Cu protectie la contact Da  
inaltime deschidere [mm] 10.4..10.4  
Latime deschidere [mm] 20.4..20.4  
Montare Snap Da  
Cu sina de cupru Da  
Conexiune secundara Conexiune cu fisa  
Model Convertor de curent prin alimentare  
Numarul de intrari primare 1  
GTIN/EAN 3596033011610  
Numarul vamal 9030337000  
Continut / Unitate de comanda PC  
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.08  
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.095  
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.04  
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.05  
Conformitate cu standardele  
IEC  
UL  
Pret: 310,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dc-solid-core-400a>