



### SOCOME DC SOLID CORE 600A

Senzorii de curent DC masoara curentii de sarcina DC ai unei instalatii electrice si transmit informatii catre modulele de masurare Idc printr-o conexiune RJ12 pe partea laterala a modului si Molex pe partea laterala a senzorului.

Gama cuprinde senzori cu miez solid de la 50 la 5000 A de dimensiuni diferite, care pot fi utilizati in instalatii electrice noi sau existente.

Pana la 3 senzori DC pot fi conectati la acelasi modul DIRIS DIGIWARE Idc. Plug & Play

Flexibile

Instalarea Deschidere 10x20

Curent nominal [A] 600

Curent nominal secundar Molex

Functia Masurare curent

Tip de curent DC

Tipul de produs Miez solid

Diametru intern 21x11

Iesire secundara Tensiune

Clasa de acuratete 1%

Tip de conexiune RJ12

Personalizabil Nu

Codul UNSPSC 83101808

Codul clasei ETIM EC002048

Codul IGCC 6042

Data intrarii in vigoare 2018-02-01

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tarã de origine CN

Curent primar nominal [A] 600

Clasa de acuratete 1

Calibrata Da

Cu protectie la contact Da  
inaltime deschidere [mm] 10.4..10.4  
Latime deschidere [mm] 20.4..20.4  
Montare Snap Da  
Cu sina de cupru Da  
Conexiune secundara Conexiune cu fisa  
Model Convertor de curent prin alimentare  
Numarul de intrari primare 1  
GTIN/EAN 3596033011634  
Numarul vamal 9030337000  
Continut / Unitate de comanda PC  
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.08  
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.04  
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.05  
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.095  
Conformitate cu standardele  
IEC  
UL  
Pret: 310,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dc-solid-core-600a>