



SOCOME DC SOLID CORE 5000A

Senzorii de curent DC masoara curentii de sarcina DC ai unei instalatii electrice si transmit informatii catre modulele de masurare Idc printr-o conexiune RJ12 pe partea laterala a modului si Molex pe partea laterala a sensorului.

Gama cuprinde senzori cu miez solid de la 50 la 5000 A de dimensiuni diferite, care pot fi utilizati in instalatii electrice noi sau existente.

Pana la 3 senzori DC pot fi conectati la acelasi modul DIRIS DIGIWARE Idc. Plug & Play

Flexibile

Instalarea Deschidere 21x64

Curent nominal [A] 5000

Curent nominal secundar Molex

Functia Masurare curent

Tip de curent DC

Tipul de produs Miez solid

Diametru intern 64x21

Iesire secundara Tensiune

Clasa de acuratete 1%

Tip de conexiune RJ12

Personalizabil Nu

Codul UNSPSC 83101808

Codul clasei ETIM EC002048

Codul IGCC 6042

Data intrarii in vigoare 2018-02-01

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine CN

Curent primar nominal [A] 5000

Clasa de acuratete 1

Calibrata Da

Cu protectie la contact Da
inaltime deschidere [mm] 21..21
Latime deschidere [mm] 64..64
Montare Snap Da
Cu sina de cupru Da
Conexiune secundara Conexiune cu fisa
Model Convertor de curent prin alimentare
Numarul de intrari primare 1
GTIN/EAN 3596033011696
Numarul vamal 9030337000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.56
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.096
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.18
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.145
Conformitate cu standardele
IEC
UL
Pret: 2.244,17 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dc-solid-core-5000a>