



SOCOMECP LBS 4P 160A IP65 S2N C

Separatoarele de sarcina? integrate asigura? intreruperea sau inchiderea circuitelor sub sarcina?, precum si izolarea de securitate a tuturor circuitelor electrice de tensiune redusa?, oferind protectie impotriva contactului cu piesele sub tensiune si elementele de mediu precum praful, apa si alte pericole.

Acestea permit oprirea si izolarea sursei de alimentare cat mai aproape de echipament. Operare sigura?

Adaptate pentru toate tipurile de mediu

Instalare usoara?

Gama inaltime [mm] 360

Latime [mm] 270

Adancime [mm] 171

Numar de stalpi 4

Curent nominal [A] 160

Dimensiunea cadrului B3

Codul UNSPSC 39122205

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5176

Data intrarii in vigoare 2018-06-01

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine FR

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 800

Tensiunea nominala de functionare [V] 400..415

Curent permanent nominal Iu [A] 160

Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 160

Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 160

Putere nominala de functionare la AC-3, 400 V [kW] 160

Curent nominal de rezistenta la scurt timp Icw [kA] 7

Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 80

Putere de comutare la 400 V [kW] 80

Numar de stalpi 4
Potrivit pentru montare pe podea Nu
Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Nu
Potrivit pentru centrul de montaj frontal Nu
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Nu
Potrivit pentru montare intermediara Nu
Element de control al culorii Negru
Grad de protectie (IP), partea frontala IP65
Latime [mm] 270
inaltime [mm] 360
Adancime [mm] 171
Versiune ca intrerupator principal Nu
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da
Versiune ca intrerupator de siguranta Da
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Da
Versiune ca comutator de inversare Nu
Numar de comutatoare 1
Motor de actionare optional Nu
Actionare motor integrata Nu
Eliberare de tensiune optionala Nu
Constructia dispozitivului Dispozitiv complet in carcasa
Tip de element de control Actionare rotativa pentru cuplarea usii
Interblocabil Da
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub
GTIN/EAN 3596033029028
Numarul vamal 8536508000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 5.525
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.265
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.31
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.4
Conformitate cu standardele IEC
Pret: 2.404,08 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cp-lbs-4p-160a-ip65-s2n-c>