

SOCOMEC DESCARCATOR DE SUPRATENSIUNE FUS GPV 10X38 12A 1000V DC

Sigurantele fuzibile gPV protejeaza? instalatiile impotriva supratensiunilor tranzitorii legate de curentii inversi care pot apa?rea in sistemele fotovoltaice.
Cand sa? protejati
Trebuie sa? protejati sirurile fotovoltaice de supratensiuni tranzitorii in cazul in care curentul furnizat de set minus al unuia dintre sirurile paralele este mai mare decat curentul invers acceptat de tipul de module utilizate cu acest generator.
Cum sa? protejati
Protectia impotriva supracurentilor implica? asigurarea impa?manta?rii functionale a ambelor polarita?ti, indiferent daca? DC este conectat sau nu. Capacitate ridicata? de rupere
Produs conceput pentru sisteme fotovoltaice
Fiabilitate crescuta?
Securitate sporita? inaltime [mm] 38
Latime [mm] 10.3
Adancime [mm] 10.5
Greutate [kg] 0.01
Dimensiunea sigurantei 10x38
Tensiune nominala 1000 VDC
Curent nominal [A] 12
Codul UNSPSC 39121609
Codul IGCC 4905
Data intrarii in vigoare 2010-06-28
Codul ciclului de viata al ofertei 40
tara de origine ES
Curent nominal [A] 12
Tensiune nominala DC [V] 1000
Tipul de tensiune DC
Categoria de utilizare conform IEC 60269 gPV

Capacitate de rupere la tensiune nominala, AC [kA] 30
Pierderea de putere la curentul nominal [W] 2.4
Marime 10x38 mm
Model Siguranta ceramica
GTIN/EAN 3596032012137
Numarul vamal 8536105090
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.01
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.01
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.01
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.038
Conformitate cu standardele IEC
Pret: 37,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/descarcator-de-supratensiune-fus-gpv-10x38-12a-1000v-dc